

光缆交接箱参数功能解析

产品名称	光缆交接箱参数功能解析
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光缆交接箱参数功能解析【中国移动通信|中国电信|中国联通】室外壁挂式/落地式光缆交接箱、户外通信光缆交接箱光缆交接箱参数功能解析（48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）光缆交接箱参数功能解析行业标准
通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱参数功能解析光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。

序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体

288芯 1350×750×320 落地安装、**SMC箱体

288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱体

576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体

576芯 GXF5-17Cd 1445×756×625 落地安装、SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

光缆交接箱系列（带分光功能）：

序号 尺寸(含底座) H×W×D(mm) 配线容量大分光端口 描述

955×520×288 96芯64芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。
84芯支配线，12芯主干配线，72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体。

1120×630×380 156芯6*n(n为分光比) 6个MIN型盒式光分路器位。
144芯配线，12芯主干熔接，48芯直熔。落地安装、钣金箱体。

1145×756×360 192芯128芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。180芯支配线，12芯主干配线。
落地安装、SMC箱体。

1350×750×320 288芯 10个MIN型盒式光分路器位。
288芯配线，120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。

1345×756×360 288芯10*n(n为分光比) 同上，箱体为国产SMC箱体。

1600×1100×428 720芯 12*n(n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。
720芯配线，288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。
注：使用盒式光分路器时，分光比可选，不占用配线空间。

产品介绍 2.1 普通光缆交接箱：2.1.1 144芯光缆交接箱（GXF5-17Ba）GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体，配线容量144芯、直熔72芯，内部结构分区合理、清晰，有*立的裸纤及跳线管理，储纤区采用旋转门设计，操作空间灵活、方便。SMC箱体，采用全正面操作，产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能，此型号箱体可配置底座落地安装，也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量分支配线节点，一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。