

PTFE分散细粉纤维专用树脂

产品名称	PTFE分散细粉纤维专用树脂
公司名称	金华氟茂化工科技有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:佰茂 颜色:白色粉末 产地:衢州
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅镇金义快速路5555号信息交易中心X072号
联系电话	15957008848

产品详情

1. 理化特性

分子量在200万~1000万之间，平均粒径约在400~800 μm之间，制品熔点 327 ± 5 ，标准比重2.145~2.20之间，含水率 0.03%，产品具有优异的耐热性、电绝缘性和耐化学渗透性。

2. 技术参数

指标名称	指标	
	JF-4D06	JF-4D07
外观	白色松散粉末，无明显杂质	
拉伸强度 / Mpa	28	
伸长率 %	300	
含水率 %	0.03	
体积密度 g/L	475 ± 100	
平均粒径 um	650 ± 250	
标准相对密度	2.165~2.20	2.145~2.165
熔点	327 ± 5	
热不稳定指数	50	
挤出压力(RR:100:1)MPa	9.7 ± 4.2	
挤出物外观	连续、平直、光滑	

3.产品用途JF-4D06：主要用于制作过滤材料短纤维和过滤膜材料，也可用于中高密度生料带加工。JF-4D07：主要用于制作过滤材料长纤维或过滤膜材料。

4. 产品包装、贮存、运输说明4.1 运输

本品按照非危险品运输，运输过程避免剧烈震动、避免高温日照、地面颠簸 运输,防止树脂结团。

4.2 贮存

产品应贮存在清洁，阴凉，干燥的仓库内，以防止树脂发生结团现象及水汽、尘土等杂质的混入。4.3 包装包装在双层聚乙烯袋内，外包装为防潮的硬质纸桶，每桶产品净含量（ 20 ± 0.1 ）kg。