

SRL-Z200/500混料机组【质量保证】

产品名称	SRL-Z200/500混料机组【质量保证】
公司名称	张家港市锦丰神马塑料机械厂
价格	46000.00/台
规格参数	应用领域:塑料 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	乐余镇东兴村6组
联系电话	86 0512 58961635 13962233816

产品详情

应用领域	塑料	物料类型	粉状、粒状物料
适用物料	干粉	动力类型	电动
工作方式	高速混合机	料筒运动方式	静止
结构形式	圆筒混合机	产品类型	全新
品牌	神马	型号	SRL-Z200/500
布局形式	立式	最大装料量	110kg (Kg)
每次处理量范围	101-500 (千克)	生产能力	110 (Kg/次)
外形尺寸 (长*宽*高)	2040*3600*2280 (mm)	整机重量	3500 (Kg)
卸料方式	气动放料		

用途与结构特点：

- 1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、冷却等工艺，是型材、管材等生产厂家最理想的设备。
- 2.主轴密封采用聚四氟乙烯密封套，骨架式油封，及气压三道密封，确保不漏料。
- 3.出料部位结构的设计针对固体料的特点而设计，克服了传统的按液体设计的缺点，避免了易漏料的缺陷。
- 4.轴承的安装采用专用工具，确保轴承内外圈同时移动。避免了传统的安装方法，即：只锤击轴承外圈或内圈，使装配过程中滚珠受力而严重缩短轴承寿命的情况出现。
- 5.主轴转动结构中添加了专门用于承受轴向力的平面轴承，从而避免了最上端轴承同时承受径向力和轴向力而过早损坏，大大延长了机器的使用寿命。
- 6.浆叶及皮带轮均通过平衡试验，使机器运转时无振动。
- 7.热混具有自摩擦，电加热或蒸汽加热的功能。
- 8.锅盖采用双道凹凸密封，不漏料。

srl-z系列高速混合机组的主要技术参数

srl-z系列	热混/冷混	热混/冷混	热混/冷混	热混/冷混	热混/冷混
总容积(l)	100/200	200/500	300/600	500/1000	800/1600
有效容积(l)	75/150	150/375	225/450	375/750	600/1200
搅拌桨转速(转/分)	650/1300/100	475/950/100	475/950/100	430/860/100	370/740/50

加热冷却方式	电、自摩擦/水冷				
混合时间(分)	8~12				
电机功率(kw)	14/22/7.5	30/42/11	40/55/11	47/67/15	60/90/30
外形尺寸(长x宽x高)	1950*1600*1800	2040*3600*2280	2040*3600*2490	2500*5600*3100	3200*5170*4480
重量(kg)	2500	3500	3800	5800	8000