

专业生产高速塑料混合机组【质量保证、】

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产高速塑料混合机组【质量保证、】 |
| 公司名称 | 张家港市锦丰神马塑料机械厂 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 应用领域:塑料行业 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉 |
| 公司地址 | 乐余镇东兴村6组 |
| 联系电话 | 86 0512 58961635 13962233816 |

产品详情

| | | | |
|--------------|---------------------|--------|--------------|
| 应用领域 | 塑料行业 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 适用物料 | 干粉 | 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 高速混合机 | 料筒运动方式 | 静止 |
| 结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 |
| 品牌 | 神马 | 型号 | SRL-Z100/200 |
| 布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 40KG (Kg) |
| 每次处理量范围 | 11-100 (千克) | 生产能力 | 40 (Kg/次) |
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 1650*2700*2200 (mm) | 整机重量 | 2500 (Kg) |
| 卸料方式 | 气动放料 | | |

用途与结构特点：

- 1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、冷却等工艺，是型材、管材等生产厂家最理想的设备。
- 2.主轴密封采用聚四氟乙烯密封套，骨架式油封，及气压三道密封，确保不漏料。
- 3.出料部位结构的设计针对固体料的特点而设计，克服了传统的按液体设计的缺点，避免了易漏料的缺陷。
- 4.轴承的安装采用专用工具，确保轴承内外圈同时移动。避免了传统的安装方法，即：只锤击轴承外圈或内圈，使装配过程中滚珠受力而严重缩短轴承寿命的情况出现。
- 5.主轴转动结构中添加了专门用于承受轴向力的平面轴承，从而避免了最上端轴承同时承受径向力和轴向力而过早损坏，大大延长了机器的使用寿命。
- 6.浆叶及皮带轮均通过平衡试验，使机器运转时无振动。
- 7.热混具有自摩擦，电加热或蒸汽加热的功能。
- 8.锅盖采用双道凹凸密封，不漏料。

srl-z系列高速混合机组的主要技术参数

| srl-z系列 | 热混/冷混 | 热混/冷混 | 热混/冷混 | 热混/冷混 | 热混/冷混 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 总容积(l) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
| 有效容积(l) | 75/150 | 150/375 | 225/450 | 375/750 | 600/1200 |
| 搅拌桨转速(转/分) | 650/1300/100 | 475/950/100 | 475/950/100 | 430/860/100 | 370/740/50 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加热冷却方式 | 电、自摩擦/水冷 | | | | |
| 混合时间(分) | 8~12 | | | | |
| 电机功率(kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/30 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1950*1600*1800 | 2040*3600*2280 | 2040*3600*2490 | 2500*5600*3100 | 3200*5170*4480 |
| 重量(kg) | 2500 | 3500 | 3800 | 5800 | 8000 |