

# 汉源高科10Gbps万兆光纤收发器内置电源万兆1光1电光纤收发器万兆光电转换器

产品名称	汉源高科10Gbps万兆光纤收发器内置电源万兆1光1电光纤收发器万兆光电转换器
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:HY5700-3211X 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

## 产品详情

汉源高科HY5700-3211X-LC20万兆光纤收发器是完成10G Base-TX到10G Base-FX之间的光电转换。该收发器同时支持 IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 10G Base-FX 标准，能够有效的支持全双工或半双工模式，设备质量成熟稳定，添加防雷、防静电以低成本方案完成快速以太网双绞线电信号到光纤光信号的双向介质转换，并将网络的传输距离从100米延伸到80公里，实现了宽带城域网通信的接入。

万兆光纤收发器设备具有高速率，高带宽，功耗小，衰减小，电磁兼容性好，安全，寿命长的优势，SFP+光模块可根据客户要求选择。是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站，HUB、交换机；该收发器有单模和多模两种光纤传输模式，有多种传输距离（远可达80公里）可供选择。

### 主要特点：

支持IEEE802.3u.10G BASE-T和10G BASE-FL协议

支持全双工/半双工工作方式，并带有自动协商功能

多模光纤传输距离：300米

单模光纤传输距离：10/20/40/60/80公里

整机发热少，性能稳定可靠

即插即用

完备的LED状态指示，便于网络诊断和故障检查

自动识别MDI/MDI-X 交叉线和平行线

良好的流量控制，带自复位功能，能有效防止死机现象出现

技术参数：

产品名称：万兆1光1电光纤收发器

产品型号：HY5700-3211X-LC20

传输速率：10Gbps

协议标准：IEEE802.3 Fast Ethernet 10G Base-T 和 10G Base-FL 标准

工作方式：全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能

工作温度：-20 ~+70

相对湿度：5%~90%（无凝露）

外壳材质：金属

工作电压：5~12VDC

产品尺寸：95\*70\*25mm