

# 高速混合机组 神马 搅拌机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 高速混合机组 神马 搅拌机                        |
| 公司名称 | 张家港市锦丰神马塑料机械厂                        |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:神马<br>型号:SRL-Z300/600<br>产品别名:搅拌机 |
| 公司地址 | 乐余镇东兴村6组                             |
| 联系电话 | 86 0512 58961635 13962233816         |

## 产品详情

|       |                 |      |                       |
|-------|-----------------|------|-----------------------|
| 品牌    | 神马              | 型号   | SRL-Z300/600          |
| 产品别名  | 搅拌机             | 产品用途 | 配料，混合，干燥，冷却。          |
| 电动机功率 | 40/55/11 ( KW ) | 外形尺寸 | 2040*3600*2490 ( mm ) |
| 重量    | 3800 ( kg )     | 类别   | 混合机                   |

### 用途与结构特点：

- 1.用于各种塑料的配料、混合、干燥、冷却等工艺，是型材、管材等生产厂家最理想的设备。
- 2.主轴密封采用聚四氟乙烯密封套，骨架式油封，及气压三道密封，确保不漏料。
- 3.出料部位结构的设计针对固体料的特点而设计，克服了传统的按液体设计的缺点，避免了易漏料的缺陷。
- 4.轴承的安装采用专用工具，确保轴承内外圈同时移动。避免了传统的安装方法，即：只锤击轴承外圈或内圈，使装配过程中滚珠受力而严重缩短轴承寿命的情况出现。
- 5.主轴转动结构中添加了专门用于承受轴向力的平面轴承，从而避免了最上端轴承同时承受径向力和轴向力而过早损坏，大大延长了机器的使用寿命。
- 6.浆叶及皮带轮均通过平衡试验，使机器运转时无振动。
- 7.热混具有自摩擦，电加热或蒸汽加热的功能。
- 8.锅盖采用双道凹凸密封，不漏料。

### srl-z系列高速混合机组的主要技术参数

| srl-z系列    | 热混/冷混        | 热混/冷混       | 热混/冷混       | 热混/冷混       | 热混/冷混      |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 总容积(l)     | 100/200      | 200/500     | 300/600     | 500/1000    | 800/1600   |
| 有效容积(l)    | 75/150       | 150/375     | 225/450     | 375/750     | 600/1200   |
| 搅拌浆转速(转/分) | 650/1300/100 | 475/950/100 | 475/950/100 | 430/860/100 | 370/740/50 |
| 加热冷却方式     | 电、自摩擦/水冷     |             |             |             |            |
| 混合时间(分)    | 8~12         |             |             |             |            |
| 电机功率(kw)   | 14/22/7.5    | 30/42/11    | 40/55/11    | 47/67/15    | 60/90/30   |

|             |                |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1950*1600*1800 | 2040*3600*2280 | 2040*3600*2490 | 2500*5600*3100 | 3200*5170*4480 |
| 重量(kg)      | 2500           | 3500           | 3800           | 5800           | 8000           |