

冷却混合机 塑料行业 粉状、粒状物料

产品名称	冷却混合机 塑料行业 粉状、粒状物料
公司名称	张家港市锦丰神马塑料机械厂
价格	23000.00/台
规格参数	应用领域:塑料行业 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	乐余镇东兴村6组
联系电话	86 0512 58961635 13962233816

产品详情

应用领域	塑料行业	物料类型	粉状、粒状物料
适用物料	干粉	动力类型	电动
工作方式	低速混合机	料筒运动方式	静止
结构形式	圆筒混合机	产品类型	全新
品牌	神马	型号	SHL-500A
布局形式	立式	最大装料量	120KG (Kg)
每次处理量范围	101-500 (千克)	生产能力	120 (Kg/次)
外形尺寸 (长*宽*高)	2200*1400*1300 (mm)	整机重量	1800 (Kg)
卸料方式	气动出料		

用途与结构特点：1.用于热混物料冷却、排除热混物料中的残余气体，便于物料的贮存、输送和后续加工，是塑料加工行业必不可少的设备之一。2.主轴密封采用聚四氟乙烯密封套和骨架式油封，不漏料。3.出料部位结构的设计针对固体料的特点而设计，克服了传统的按液体设计的缺点，避免了易漏料的缺陷。4.轴承的安装采用专用工具，确保轴承内外圈同时移动。避免了传统的安装方法，即：只锤击轴承外圈或内圈，使装配过程中滚珠受力而严重缩短轴承寿命的情况出现。5.主轴转动结构中添加了专门用于承受轴向力的平面轴承，从而避免了最上端轴承同时承受径向力和轴向力而过早损坏，大大延长了机器的使用寿命。6.浆叶及皮带轮均通过平衡试验，使机器运转时无振动。7.热混具有自摩擦，电加热或蒸汽加热的功能。8.锅盖采用双道凹凸密封，不漏料。

主要技术参数						
型号 参数	总容积(l)	有效容积(l)	电机功率 (kw)	主轴转速 (转/分)	冷却方式	卸料方式
shl-200a	200	150	7.5	200	水冷	气动
shl-500a	500	375	11	130		
shl-800a	800	600	15	100		

shl-1000a	1000	750	15	70			
shl-1600a	1600	1200	30	50			