

汉源高科基站服务器防火墙万兆交换机万兆光纤网卡用10Gbps万兆光纤收发器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 汉源高科基站服务器防火墙万兆交换机万兆光纤网卡用10Gbps万兆光纤收发器 |
| 公司名称 | 汉源高科（北京）科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:汉源高科 型号:HY5700-3211X 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702 |
| 联系电话 | 010-82780769 13810759035 |

产品详情

10G万兆1光1电光纤收发器HY5700-3211X-LC20是汉源高科一款桌面式产品，可安装于2U机架式14槽双电源供电双风扇散热光纤收发器机框中，通过机框给万兆光纤收发器集中供电，该设备实现在10G Base-T(X)电信号和10G Base-F(X)光信号之间的光电转换。支持各种速率，单模/多模、单纤/双纤可选、单模可定制40公里、60公里、80公里等远距离设备。

产品特性

采用高性能芯片，实现无阻塞传输交换性能，保证数据传输有更高的安全与稳定性

电口支持10Gbase-T全双工

支持10Gbase-T to 10Gbase-SR/LR/ER/ZR

光口支持3R功能（均衡放大、时钟提取和整形再生），数据传输抖动小

对数据进行透明传输，延时小

支持超长（Jumbo）帧

支持侦测网线RJ45长度

支持光模块的DMI(Diagnostic Monitoring Interface)功能

支持850，1310，1550nm以及ITU规定的DWDM/CWDM波长

支持环回（Loopback）测试，用于对新安装的链路进行性能评估和故障排除

支持热插拔

安装简单，状态指示灯齐全，工作状态一目了然

支持配合2U机架（14通道）使用。配对使用可完成独立台式机内置通信模块电源，机架支持双电源冗余备份供电、双风扇散热

产品规格：

电口数量：1个10G电口；兼容10Gbase-T全双工，自动识别MDI/MDI-X；

电口传输距离：六类线60m

光口类型：1个SFP+或XFP，10Gbase-SR/LR/ER/ZR

光纤波长：850nm/1310nm/1550nm可选

传输距离：300m~80km

性能参数

支持帧长：9600K bytes

数据转发速率：148800000pps(64bytes/Frame)

电气性能及工作环境

工作电压：5VDC（可选内电220VAC）

功耗：< 6W

产品尺寸：95*70*25mm

重量：0.75kg

工作温度：-20 ~+70 °C

存储温度：-40 ~+85 °C

工作湿度：5%~95%（无凝露）