

进口不锈钢减压阀 德国克莱KLAY

产品名称	进口不锈钢减压阀 德国克莱KLAY
公司名称	上海崧康阀门科技中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国克莱 产品名称:进口减压阀 材质:不锈钢/铸钢
公司地址	上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层（住所）
联系电话	15000587199

产品详情

德国克莱<KLAY>进口减压阀

进口减压阀由主阀和导阀两部分组成。液化气减压阀主阀主要由阀座、阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。液化气减压阀的导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。液化气减压阀属于先导活塞式减压阀主要用于气体管路

减压阀特征

1减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放.2长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈.

口径 DN15 ~ 500mm

压力1.0 ~ 16mpa

密封材质适用温度155

连接方式法兰

阀体材质铸铁，铸钢，不锈钢

内件材质PTFE

适用介质空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体

类型 直通式

广泛应用 建筑，冶金，石油，化工等行业

流动方向 单向

用途减压

驱动方式 自动