

海门吊具渗透探伤检测 钢绞线破断力试验

产品名称	海门吊具渗透探伤检测 钢绞线破断力试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

建筑材料产品主要包括：

热轧带肋钢筋
PC钢棒
钢丝绳

热轧光圆钢筋
钢筋网片
钢绞线

冷轧带肋钢筋
钢格栅
管桩用端板

不锈钢水管、管件

不锈钢管件

铜水管

吊具检测是对生产完成的、在使用中的、修复后的产品的性能或状态进行检测或评估。主要检测方法包括外观检测，尺寸检测，拉力测试，疲劳测试，无损检测等。

吊具检测的目的

- 1、判定产品质量合格与否。
- 2、判定在用产品能否继续适用，减少安全事故的发生。

吊具检测的方法

- 1、外观检验：快速识别产品的外观缺陷，如凹坑、裂纹、翘曲、缝隙、污渍、沙粒、毛刺、气泡、颜色不均匀等。
- 2、尺寸检验：利用测量设备（如卡尺，卷尺）测量产品的厚度，尺度，直径等尺寸，从而得知该尺寸是否符合标准要求或在适用中产品的变形情况是否在有效范围内。
- 3、拉力检测：静载拉力，包括验证力试验，破断力试验，检测吊具是否能承受准要求负荷。
- 4、疲劳测试：振动冲击试验，按标准要求进行的振动冲击试验，能直接反映出吊具的寿命是否符合标

准要求。

5、无损检测：无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下，对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。常用的无损探伤方法有：射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤等方法。