

菏泽环氧地坪漆施工公司 有施工队伍 有施工设备

产品名称	菏泽环氧地坪漆施工公司 有施工队伍 有施工设备
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 发货方式:物流 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧地坪漆介绍：根据不同的品种具有不同的性能，措施完善，能根据用户的不同需求生产各种型号的防腐涂料,具有优异的耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐水、耐老化、耐高温、耐磨、防霉、装饰等性能。用场所：电子厂、电器厂、停车厂、食品厂、饮料厂、GMP药厂、制衣厂、化妆品厂、超市、办公室等洁净耐磨地坪。

环氧地坪漆亮丽而显简单，真实而又大方，那么，环氧树脂地坪漆在施工工艺上具体有哪些注意事项呢小编通过走访各个人士为大家总结如下：

- 1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
- 2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。
- 3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
- 4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
- 5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。