

# 山东卓众泵业制造有限公司批发ISG立式直连管道泵

产品名称	山东卓众泵业制造有限公司批发ISG立式直连管道泵
公司名称	山东卓众泵业制造有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	卓众:ISG立式直连管道泵
公司地址	山东省淄博市博山区石马镇桥东村
联系电话	13280609588

## 产品详情

### 二、ISG立式管道离心泵型号说明

ISG 50 -160 (I) A| | | |

叶轮经次切割| | |

流量分类| | |

叶轮名义外径 (MM) | |

泵进、出口公称直径 (MM) |

单级单吸管道离心泵

泵的额定功率4KW 泵的额定流量23.4M<sup>3</sup>/H 泵的额定扬程28M

### ISG立式管道离心泵产品特点

- 1、泵为立式结构，进出口径相同，且位于同一线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，震动噪音很低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金

材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

### ISG立式管道离心泵产品用途

ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80$ .

1、IRG(GRG)型立式热水（高温）循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用温度 $T < 120$ ，GRG型使用温度 $T < 240$ .

2、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim 120$ 。

3、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim 120$ 。

### ISG立式管道离心泵工作条件

1. 吸入压力小于或等于 $1.0\text{MPa}$ ，或泵系统工作压力小于或等于 $1.6\text{MPa}$ ，即泵吸入口压力+泵扬程小于或等于 $1.6\text{MPa}$ 、泵静压试验压力为 $2.5\text{MPa}$ ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 $1.6\text{MPa}$ 时应在订货时灵活性提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2. 环境温度 $< 40$ ，相对湿度 $< 95$ .

3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 $0.1$ ，粒度 $> 0.2\text{mm}$ 。

4. 注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。