

# EVA 西班牙雷普索尔 P28150

产品名称	EVA 西班牙雷普索尔 P28150
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	韧性好:西班牙雷普索尔 热溶胶:P28150 高流动:西班牙
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

熔融指数 (MI) 一定, 乙酸乙烯 (VA) 含量越高, 其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高; 当VA的含量减少的时候, 它的性能接近于聚乙烯 (PE), 刚性增高, 耐磨性、电绝缘性提高。

VA的含量一定, 溶指 (MI) 增加, 软化点下降, 加工性和表面光泽改善, 但强度会下降, 否则, 随着MI的降低则分子量增大, 冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。

EVA的特点是具有良好的柔软性, 橡胶般的弹性, 在-50 下仍然具有较好的可挠性, 透明性和表面光泽性, 化学稳定性良好, 抗老化和耐臭氧强度好, 无毒性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。

乙酸根的极性使弹性和粘度增加, 结晶性和电性能下降, 溶于烃类和油类。

性能特点

抗氧化性

良好的柔韧性

韧性良好

机构评级

食品接触的合规性

加工方法

欧洲 食品接触, 未评级

滚塑成型

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 (23 ° C)

0.937

g/cmsup3;

ISO 1183

熔流率 (190 ° C/2.16 kg) 10

g/10 min

ISO 1133