

卓煌 矿脂防腐带 船用黄油布防腐胶带 Z11201 免费提供用量计算

产品名称	卓煌 矿脂防腐带 船用黄油布防腐胶带 Z11201 免费提供用量计算
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:卓煌 型号:Z10825 产地:江苏
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

矿脂防腐带，又名防腐油性带、冷缠矿脂带，是合成纤维织物无纺布，浸渍惰性矿脂、硅填料、缓蚀剂、愈合剂等材料制成

的矿脂油性胶带，浸渍饱和后的呈带卷状。常与矿脂底漆、矿脂胶泥、聚合物胶粘带（弹性密封带）配合使用形成完整的防

腐蚀保护系统。在很宽的温度范围内保持可塑性、不会断裂、对酸、碱、盐和微生物有很强的抵抗力，并对水、水蒸汽和气

体有极强的防渗透性能，特别适用于有防火要求的工况，在<70 环境下应用。

产品的油性矿物脂的憎水防腐蚀机理尤其适应于潮湿区域和水下环境，为需防蚀的工件提供无瑕疵的密封。矿脂防腐带具有

长期不固化、不开裂，柔韧性好等优点。

矿脂防腐带通过多年的应用证明，相比以往的传统防腐带使用时更简便、更有效，环保安全方面更可靠，防腐蚀的长效性更

显著。她是目前罐体、管件及设备等特殊条件下防腐蚀保护的优先方案。

用途：用于金属管道、法兰阀门、钢结构、储罐、金属杆、缆索等防腐，电缆的防水盒保护。

组成：合成纤维、碳氢化合物、中性聚合物、惰性硅填料、阻燃剂等。

安装温度：5 ~ 55 ，

使用温度：-30 ~ 70

产品型号：船用矿脂防腐带、通用矿脂防腐带、海洋矿脂防腐带

执行标准GB/T30788-2014

产品特点：

- 1、低表面预处理，适应于冷、湿的表面
- 2、适用于地上和地下不规则形状
- 3、耐紫外线，耐水、酸、碱、盐
- 4、不含VOC，惰性，环境稳定性
- 5、冷缠绕施工，无需加热
- 6、施工简单，无经验人员也可施工

矿脂油性防腐胶带有什么特点？

矿脂油性防腐胶带广泛应用于燃气、化工厂、城市建设、船只等领域中的钢制管路、异型构件（如：法兰盘、闸阀、三通等）和储罐整体及，储罐底端边沿板防腐蚀保护。

矿脂油性防腐胶带的油溶性矿酯防腐蚀原理特别适合，湿冷地区 and 水中自然环境，为需耐腐蚀的产品提供良好的密封性。具备长时间不干固、不裂开，柔韧度好等特性。耐酸性、碱性、盐化学物质的腐蚀性，能延长钢材表面使用期限30年。

矿脂油性防腐胶带与矿脂底漆、矿脂防腐胶泥、高聚物胶粘制品（延展性橡胶密封垫）相互配合应用，产生完善的防腐蚀维护系统。以矿脂防腐带为基础的防腐蚀系列组合产品，根据十几年的使用证实，对比过去的传统式防腐镀层系统，应用时施工更简单、环保性能更靠谱，防腐蚀的长久性更明显。

矿脂油性防腐胶带的特点：

- 1、薄厚匀称一致，绵软成形轻松
- 2、低表面地应力，兼容各种各样表面
- 3、耐热、抗老化、抗有机化学腐蚀
- 4、耐热、严寒，易超低温应用