

# 滕州环氧地坪漆施工方案 地坪漆施工价格（包工包料）

产品名称	滕州环氧地坪漆施工方案 地坪漆施工价格（包工包料）
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 发货方式:物流 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

环氧地坪漆是目前应用广泛的地坪油漆涂料品种，环氧地坪漆用水泥地面要先用封闭底漆，才可涂刷地坪。环氧地坪漆较其他地面油漆，具有耐磨，抗压的优良特性，配套底漆、中涂、砂浆等，可以用于车间地面漆、工厂地坪、防尘地坪漆等涂装。

### 性能特点

环氧地坪漆常温干燥，干后漆膜硬度高、附着力好，涂料与水泥、木材、金属表面的粘结力强，涂层具有良好的耐磨、抗冲击性能。

### 主要用途

环氧地坪漆适用于车间、厂房、超市等地面涂装。

### 施工参考：

- 1、两组份按比例混合后充分搅拌，熟化20分钟。
- 2、该漆可喷涂、刷涂、滚涂，粘度过大可用专用稀释剂调整，至涂装不流淌为宜。
- 3、该漆使用期为8小时，时间过长易胶化，混配后可在低温下存放。
- 4、施工温度必须在5 以上。
- 5、该漆要求涂装的水泥表面必须干透，表面无油污及尘土，除掉粉质和砂粒。

