## 劳恩安全光栅

产品名称	劳恩安全光栅
公司名称	深圳市图腾机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安福永街道兴围社区兴华路南107号福兴 达物流园
联系电话	0755-33279212 16675168843

## 产品详情

德国劳恩安全光栅,安全光幕,车辆分离器,纠偏光幕,喷涂光幕,计数光幕槽型光电开关,光电传感器,卡扣式光电开关,激光传感器,激光位移传感器,光纤放大器,接近开关等

自检功能完善: 当安全光幕保护器出现故障时,

确保不向所控制的电器发送错误的信号。

抗干扰能力强:系统对电磁信号,频闪灯光,

悍接弧光及周围的光源具有良好的抗干扰能力。

安装调式方便,配线简单,外形美观。

采用表面贴装技术,防震性能优越。

按照欧洲标准设计,已通过CE认证。

响应时间短(<10ms),安全可靠性高。

超小外形设计,宽度和厚度仅有30x30mm,有效

减小安装空间;光幕通过航空插头座与电览线连

接,可准确、快速、简便的装卸、布线。

独特的防水设计,可放在水里面泡2小时.

光轴间距 10mm 20mm 30mm 40mm

光栅类型 自动化型安全光栅 截面尺寸 30\*30mm 产品认证 CE认证 产品颜色 黄色/银色(可选) 防护等级 IP65 /IP67(可选) 供电电压 DC24V ± 10% 响应时间 10ms 信号输出 NPN/PNP 同步类型 线同步 光束数量 4-72束 保护高度 40-2000mm 保护距离 30-3000mm 光幕形式 对射型 抗干扰能力 10000Lux 外形材质 铝合金 电路保护 反接保护/输出短路保护 消耗功率 3-8W 工作温度 -15 --65 环境温度 20C,RH 85% 介电强度 DC30V.5A 绝缘电阻 > 100 M 型号(NPN常闭)光轴数目检测高度(mm)总高度(mm)检测距离(m) TT006ANCBE03G 6 50 108 0.1-3 TT008ANCBE03G 8 70 128 0.1-3 TT010ANCBE03G 10 90 148 0.1-3

TT012ANCBE03G 12 110 168 0.1-3

TT014ANCBE03G 14 130 188 0.1-3

TT016ANCBE03G 16 150 208 0.1-3

TT018ANCBE03G 18 170 228 0.1-3

TT020ANCBE03G 20 190 248 0.1-3

TT070ANCBE03G 70 690 748 0.1-3

TT072ANCBE03G 72 710 768 0.1-3