

劳恩安全光栅

产品名称	劳恩安全光栅
公司名称	深圳市图腾机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳宝安福永街道兴围社区兴华路南107号福兴达物流园
联系电话	0755-33279212 16675168843

产品详情

德国劳恩安全光栅，安全光幕，车辆分离器，纠偏光幕，喷涂光幕，计数光幕槽型光电开关，光电传感器，卡扣式光电开关，激光传感器，激光位移传感器，光纤放大器，接近开关等

自检功能完善：当安全光幕保护器出现故障时，
确保不向所控制的电器发送错误的信号。

抗干扰能力强：系统对电磁信号，频闪灯光，
焊接弧光及周围的光源具有良好的抗干扰能力。

安装调式方便，配线简单，外形美观。

采用表面贴装技术，防震性能优越。

按照欧洲标准设计，已通过CE认证。

响应时间短(< 10ms),安全可靠。高。

超小外形设计，宽度和厚度仅有30x30mm，有效
减小安装空间；光幕通过航空插头座与电缆线连
接，可准确、快速、简便的装卸、布线。

独特的防水设计，可放在水里面泡2小时。

光轴间距 10mm 20mm 30mm 40mm

光栅类型 自动化型安全光栅

截面尺寸 30*30mm

产品认证 CE认证

产品颜色 黄色/银色 (可选)

防护等级 IP65 /IP67(可选)

供电电压 DC24V ± 10%

响应时间 10ms

信号输出 NPN/PNP

同步类型 线同步

光束数量 4-72束

保护高度 40-2000mm

保护距离 30-3000mm

光幕形式 对射型

抗干扰能力 10000Lux

外形材质 铝合金

电路保护 反接保护/输出短路保护

消耗功率 3-8W

工作温度 -15 --65

环境温度 20C,RH 85%

介电强度 DC30V.5A

绝缘电阻 > 100 M

型号 (NPN常闭) 光轴数目 检测高度 (mm) 总高度 (mm) 检测距离 (m)

TT006ANCBE03G 6 50 108 0.1-3

TT008ANCBE03G 8 70 128 0.1-3

TT010ANCBE03G 10 90 148 0.1-3

TT012ANCBE03G 12 110 168 0.1-3

TT014ANCB E03G 14 130 188 0.1-3

TT016ANCB E03G 16 150 208 0.1-3

TT018ANCB E03G 18 170 228 0.1-3

TT020ANCB E03G 20 190 248 0.1-3

TT070ANCB E03G 70 690 748 0.1-3

TT072ANCB E03G 72 710 768 0.1-3