

环氧云铁中间漆双组份厂家一组报价

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 环氧云铁中间漆双组份厂家一组报价 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 13.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 规格:27.5kg/组 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

环氧云铁中间漆的优势

1、品质好

：值得客户信赖的就是环氧云铁中间漆的环保性能，从原材料入手就选择那些高品质、无污染的材料，加工的每一道工序都是符合国际ISO 14001环保标准，生产出来的环氧云铁中间漆涂料是值得被期待跟信赖的。
环保主题：环氧云铁中间漆从原材料上面就特别关注环保这个主题，统一标准，不含铅不含铬。

2、服务好

众所周知环氧云铁中间漆本身是个半成品，如何使其达到理想效果并且实现从半成品到成品的完美过渡，这跟我们公司的服务与技术支持是紧密关联而不可分离的。我们公司的服务均分布在售前、售中以及售后三个不同的阶段：售前：现场了解施工概况 为客户量身订做方案
免费提供样品、样板；售中：提供环氧云铁中间漆样品试喷
环氧云铁中间漆检测报告（盐雾测试、划格实验以及拉拔实验等）；售后：技服人员施工会议培训
施工指导并提供缺陷报告；

3、施工性能好

环氧云铁中间漆操作简单方便，环氧云铁中间漆支持刷涂、辊涂、有气喷涂、无气喷涂四种施工方式。高压无气喷涂对于船舶和钢结构是目前使用广泛、有效的方法。

4、固体含量高

固含量是涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的质量百分数，也是在环氧云铁中间漆在相比普通油漆时大优势之一，在膜厚要求及底材、用量相同的情况下可喷涂面积也随之增大，施工方便减少油漆施工工序。

5、防腐年限长

公司专注工业重防腐，厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μ m或150 μ m左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μ m或300 μ m以上；公司技服人员根据实际防腐对象并依据ISO12944环境腐蚀标准提供所代理品牌常用经典配套，能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。并且在一定程度上，还大大减少了未来修缮维护的时间与费用，提高防腐对象生产力。