

聚氨酯航标漆双组份规格性能强保色年限长

产品名称	聚氨酯航标漆双组份规格性能强保色年限长
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

航空标志漆（双组份）组

成：由聚氨酯树脂、进口颜料、特种助剂、溶剂等配制而成。分甲、乙双组份包装。

特性：光泽鲜艳、优异的防腐、耐湿热、耐盐雾、保光、保色性，漆膜具有优异的耐候性。

用途：用于高空结构标志漆防腐。比重：1.3—1.4

理论用量：240克/平方米

湿膜厚度：80微米

干膜厚度：50微米

颜色：红、白色，也可商定其它颜色

配比：甲组份：乙组份=5：1(以桶贴为准)

航标漆施工参考：

- 1、施工配比：成分一：成份二 = 100：8~10
- 2、底漆可选用双组分底漆、磷化底。
- 3、稀释剂应采用专用稀释剂。配好之漆放置15~30分钟在施工，12小时内用完。
- 4、为提高防腐性能，需涂三道以上

