

食品配送洁净车间适用气袋式固定登车桥

产品名称	食品配送洁净车间适用气袋式固定登车桥
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

沃太的气袋式装卸平台提供以下标准功能。强大的鼓风机电机通过按需输送空气来激活矫直机。重型气袋式具有抗损坏性，可在所有温度条件下提供可靠的性能。通过拉动滚轮臂来提升甲板，而滚轮臂又使用商业强度的飞机电缆向上驱动甲板。固定的后铰链允许甲板在负载下最多弯曲100mm。

空气的力量

大容量、低压气举系统是油动力液压系统的环保替代品。气袋式可以在极端温度条件下工作并承受压力而不会过度充气。我们采用的PVC涂层聚酯纤维使袋子能够抵抗化学腐蚀或穿刺损坏

产品亮点

平台在负载下最多可弯曲 100mm，保持唇缘和卡车底盘之间的全宽接触

PVC 涂层聚酯纤维使袋子能够抵抗化学或穿刺损坏

连续的一体式床头板系统增强了甲板前部结构的强度

单唇铰链销可实现更强的分布载荷

机械防坠落腿限制负载平台的自由落体

结构完整性

至少六个重型 U 型梁通道在动态冲击点处焊接到甲板下侧，防止“凹陷”并延长装卸平台的使用寿命。对于要求更高的应用，标准的固定后铰链设计可以改进为确保运动浮动，保持 4

英寸的甲板倾斜度，使装卸平台能够承受更重的使用而不会出现甲板疲劳。

易于操作

U系列气袋式装载平台水平仪标配单按钮控制，用于按顺序进行甲板和边缘操作。激活后，气囊膨胀，提升甲板。释放按钮时，袋子会放气，从而使甲板平稳地降低到拖车床上。

以安全为设计理念

气袋式装卸平台可在最恶劣的条件下安全高效地运行；极端温度、大量使用和接触腐蚀性物质。甲板在负载下弯曲，以实现平稳的交叉对接过渡，最大限度地减少工人受伤和货物或设备损坏的风险。防坠落系统通过限制平台自由落体提供额外保护。