

# 南宁不锈钢电动伸缩门，南宁成品电动伸缩门安装，南宁自动伸缩门安装厂家LD598

产品名称	南宁不锈钢电动伸缩门，南宁成品电动伸缩门安装，南宁自动伸缩门安装厂家LD598
公司名称	广西北通门业有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:圣田 型号:圣田660 地址:广西南宁
公司地址	良庆区华阳街五里7号
联系电话	15977776138 15977776138

## 产品详情

南宁不锈钢电动伸缩门，南宁成品电动伸缩门安装，南宁自动伸缩门安装厂家LD598

广西北通门业有限公司为广西全区等地提供电动伸缩门销售安装，南宁北通电动伸缩门公司是集研发销售安装为一体的南宁电动门，南宁伸缩门，南宁电动伸缩门，南宁不锈钢伸缩门，南宁不锈钢电动伸缩门，南宁铝合金伸缩门，南宁铝合金电动伸缩门，南宁自动伸缩门，南宁推拉电动门，南宁伸缩门电动门，南宁电动伸缩门北通公司具有产品设计人员、销售管理、技术安装及售后团队，长期从事于广西电动伸缩门行业，一套也批发，广西十四个地市服务均可到达。

主材为精抛光不锈钢，看面为进口SUS304#8K镜面板，规格60\*60x1.0，门体表面采用精抛工艺处理，光亮程度达镜面效果耐腐蚀，抗氧化。主管采用科技设备加工而成，表面精细、平滑，结构优美经久使门体平稳直线运行。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式伸缩门，美观大方，坚固\*\*。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸自缩自如。

驱动器采用驱动器采用特种电机或机器人电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动

启闭。伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、透视门体，开启后占用空间小等特点。

主料采用不锈钢，带显示屏，无线遥控，配置有电子缓冲和红外线防撞功能。轨道有单轨、双轨和无轨，增加了抗雷击及抗干扰装置。

不锈钢电动门是采用加强型304不锈钢组装而成，采用一体化电机，机架、轴承座、配线槽、装配孔眼等一次性铸压成型，所有接线全部隐藏于线槽内，电机和链条安装于密闭的空间，能防水、防尘、不生锈，水泥、沙石、老鼠等异物无法进入机箱内利技术抗风装置保护电动门在强风的吹袭下仍照常运行；走轮采用橡胶轮，带防水防尘罩，在10米和行程内，通过数万次来回测试，走轮无明显磨损，而且风雨后的流沙积石主机带电子软启动与机械缓冲装置，开启平稳，保护机械及门体使用寿命确保电机不被烧坏。电动装置配有电子刹车功能，电动门停止时自动锁住门机。更多南宁电动伸缩门，南宁电动门，南宁伸缩门批发安装就找广西北通门业公司。

以下是南宁北通电动伸缩门的特点：

1、智能红外线防爬装置遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。 2、特种型材在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽不易粘尘、不被污染气体腐蚀、不生锈、保新期长。

3、工程塑料，门体主要塑料件如管材与管材间的连接塑料件门体活动部件等等。采用高质量工程塑料如PC、PA韧性高、耐冲击,抗扭曲、、耐冻、耐晒、不易老化、使用寿命长、免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。 4、智能红外线探头防撞装置门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。从而保障车辆及行人的安全。标准结构:门排内空即前后相临两大弯主管之间的距离不含主管尺寸。用伸缩门标准尺寸320mm，参照国外技术。保证交叉管固。并大大减少运行噪音。

5、工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成连接位的螺丝固定采用隐型设计提高。

门体的外观性型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺。使门体结构牢固,绝无焊点。较新交叉连接设计交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用套与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。 6、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。

伸缩门主要用于生活小区、机关学校、企业事业单位等。