

# 振动筛 孚德 FSZ 筛分过滤

产品名称	振动筛 孚德 FSZ 筛分过滤
公司名称	大连孚德机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:孚德 型号:FSZ 用途:筛分过滤
公司地址	辽宁省大连市保税区亮甲店工业区
联系电话	86-041187282987 13898639687

## 产品详情

品牌	孚德	型号	FSZ
用途	筛分过滤	筛面层数	1 - 4
重量	0.2 - 2 (t)	类别	筛网
类型	振动筛		

fsz系列三次元振动筛选、过滤机

密封性好、可过滤液体

简介：

该机结构简单、密封性好，可对液体进行过滤、一定处理量下的筛选效果比较理想。

工作原理：

激振器式结构工作原理（普通电机式）：电机通过软联接器带动激振器转动产生三维振动力，通过筛网将三维动能传递给物料，细颗粒通过筛网进入下层继续筛分或经细出料口排出，粗颗粒经粗出料口排出。

振动电机式结构原理：振动电机转动产生三维振动力，通过筛网将三维动能传递给物料，细颗粒通过筛网进入下层继续筛分或经细出料口排出，粗颗粒经粗出料口排出。

主要结构图（内法兰）（外法兰）：

偏心板调整示意表：

## 性能特点：

结构合理—体积小，移动方便、维护方便、振幅可调。

单机多级筛分—单机最多可实现五级筛分。

节能环保—能耗低、密封性好，无粉尘飞扬。

可过滤液体—可对液体进行过滤，可用于污水处理。

出料口位置可调—出料口可圆周任意进行调整。

可连续作业—自动排料，可连续作业。

符合食品、医药行业要求—可对机体内外表面进行镜面抛光处理，满足医药、食品行业的卫生要求。

## 型号表示：

## 技术参数：

筛选级数	2~4级	激振力 (kn)	5~40
筛网规格 (目)	2~400	电机功率 (kw)	0.75~3.0
层数	1~3	电机形式	普通或防爆
振幅 (mm)	3~6	约重 (kg)	260~1000

## 适用范围：

广泛应用于无机化工、石化、冶金、矿产、食品、医药、环保等多个行业。尤其适用：聚乙烯、助剂、硅胶、树脂粉、各种矿粉、橡胶、炭黑、石英砂、云母、玻璃微珠等几十种。