

## 控制电缆NH-DJYJVP3-32 1 × 2 × 2.5

产品名称	控制电缆NH-DJYJVP3-32 1 × 2 × 2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

号、名称及用途（表2）

型号	名称	用途
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械冲击较高的场合作主信号传输
MHYAV	煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较潮湿的斜井和斜巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于竖井或斜井

MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆	用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	用于电场干扰较大的场所作信号传输,使用于固定敷设
MHYVRP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆	用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

使用特性 (表3)

表3

电缆长度允许工作温度 ( )	-40~+50
电缆敷设温度 ( )	-10
电缆的小弯曲半径	MHYV、MHYVR和MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,其它型号为外径的15倍。

四、电缆规格 (见表4、表5) 表4

型号	规格	导体结构 (根/直径) mm
MHYV	1×2、2×2、1×4、5×2	7/0.28
MHJYV	1×2、2×2	4/0.28铜线+3/0.28钢线
MHYBV	5×2、10×2、20×2	1/0.8
MHYAV	20×2、30×2、50×2	

MHYA32	$30 \times 2$ 、 $50 \times 2$ 、 $80 \times 2$	
--------	---	--

表5