

FG16H2R16 0.6/1KV 意大利标准 低烟无卤电缆

产品名称	FG16H2R16 0.6/1KV 意大利标准 低烟无卤电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.40/米
规格参数	品牌:埃因 型号:FG16H2R16 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

它们是由于能源和信号的铜编织屏蔽电缆，采用G16级橡胶绝缘，在R16级 PVC 护套下，腐蚀性气体排放减少。

FG16H2R16 和FG16OH2R16电缆的主要特点是：

不传播火焰；

火势不蔓延；

非常低的烟雾排放，有毒和腐蚀性气体。

对工业油和油脂具有良好的耐受性；

在低温下表现良好。

结构特点

导体：无氧铜，柔性结构，5级。

绝缘：橡胶，G16质量。

绞合：绝缘导体绞合在一起。

胶带：聚酯胶带。

填充护套：非吸湿性填充物。颜色：灰色或自然色

电磁屏蔽：紫铜编织，覆盖率 70%

外护套：PVC，R16质量。

颜色：灰色

规范性参考

结构及要求：

CEI 20-13

IEC 60502-1

CEI UNEL 35318 (能源)

CEI UNEL 35322 (信令)

火灾反应 REGULATION 305/2011 / EU

标准：EN 50575 : 2014 + A1 : 2016

等级：Cca-s3、d1、a3

分类 (CEI UNEL 35016) : EN 13501-6

火焰发展过程中的热量和烟雾排放：EN 50399

垂直火焰传播：EN 60332-1-2

腐蚀性和卤素气体：EN 60754-2

功能特性

额定电压 U_0/U ：

约 600 / 1,000 V

1,500 伏直流电

大电压 U_m ：

约 1,200 V

1,800 伏直流电

工业测试电压：4,000V

zui高工作温度：90 ° C

zui低工作温度：-15 ° C（在没有机械应力的情况下）

zui高短路温度：250 ° C

zui大拉应力：50 N / mm 铜截面。

zui小弯曲半径：电缆直径的10倍。

zui低安装温度：0 ° C