

工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器

产品名称	工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器
公司名称	广东省佛山市浩捷电子仪器有限公司
价格	280.00/支
规格参数	
公司地址	高明大道东7号地24号
联系电话	0757-88220169 15024255097

产品详情

工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器微气压测量传感器，管道螺纹安装微压传感器，液体微压传感器，液体液压传感器，微液压测控仪器，微液压测控传感器，管道通油油压传感器，管道超低液压力传感器，通用型微压传感器

PTJ410微压压力传感器/变送器

浩捷电子微压传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辨率.
2:采用316L不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高.
3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数.
4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高. 5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长.采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性. 适用于介质压力微弱的微压压力场合的测量与控制。

量程: 0 ~ 1KPa ~ 10KPa ~ 100KPa ~ 0.5MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:
4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: -20 ~ 85
/注:PTJ410H:-20 ~ 200 环境温度: 中温(-20 ~ 85) 负载电阻:
电流输出型: 最大800 ; 电压输出型: 大于50K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):
1/2-20UNF、M14 × 1.5、M20 × 1.5、M22 × 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计

本公司 自主研发 技术过硬 设备先进 货真价实, 质量可靠, 欢迎询价!

联系人: 伍小姐

手机: 15024255097

座机：075788220169