# 工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器 |
| 公司名称 | 广东省佛山市浩捷电子仪器有限公司 |
| 价格 | 280.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 高明大道东7号地24号 |
| 联系电话 | 0757-88220169 15024255097 |

# 产品详情

**工业变频控制水压力传感器，工业变频器水压力变送器微气压测量传感器，管道螺纹安装微压传感器，液体微压传感器，液体液压传感器，微液压测控仪器，微液压测控传感器，管道通油油压传感器，管道超低液压力传感器，通用型微压传感器**

PTJ410微压压力传感器/变送器

浩捷电子微压传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辩率.
2:采用316L不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高.
3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数.
4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高. 5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长.采用进口感压芯片，全不锈钢封焊结构，具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性. 适用于介质压力微弱的微压压力场合的测量与控制。

量 程: 0～1KPa～10KPa～100KPa～0.5MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号:
4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制) 供电电压: 24DCV(9～36DCV) 介质温度: -20～85°C
/注:PTJ410H :-20～200°C 环境温度: 中温(-20～85°C) 负载电阻:
电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口):
1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计

**本公司　　自主研发　技术过硬　　设备先进　货真价实，质量可靠，欢迎询价!**

联系人：伍小姐

手机：15024255097

座机：075788220169