

Z73H-10C手动闸板门

产品名称	Z73H-10C手动闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:Z73Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73H-10C手动闸板门、Z73Y、X-10C手动闸板阀, 耐磨插板阀简介: Z73H-10C手动刀型闸阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点, 其密封原理是通过闸板在关闭到底时, 闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果, 并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能, 使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封, 可以根据客户对密封要求选型。Z73H-10C手动闸板门特点:

- 1、可提升的闸板密封面, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏; 3、整体的不锈钢材质, 可防止腐蚀破坏;
- 4、短结构长度, 可节省原料、安装空间, 也有效支持管道强度;
- 5、科学的上密封填料设计, 使上密封安全有效, 经久耐用;
- 6、三角形的支架节省原材料, 保证需要的力学性能;
- 7、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封; 8、阀体加强筋设计提高阀体强度;
- 9、可任意选用驱动机构;

Z73H-10C手动闸板门执行标准设计规范: GB/12234 DIN3356 法兰连接: ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验: GB/T 13927 DIN3230 API598 Z73H-10C手动闸板门性能参数

基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力 (MPa)

1.6~2.5 Class150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、灰渣，纸浆，水泥、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

闸板

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

Z73H-10C手动闸板门主要外形尺寸1.0MPa PZ73H/F-10

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900