

PPSU 索尔维 R-5100 NT-15 阻燃 高耐热级 耐水解级 饮用水接触级 医疗级

产品名称	PPSU 索尔维 R-5100 NT-15 阻燃 高耐热级 耐水解级 饮用水接触级 医疗级
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	45.00/1KG
规格参数	索尔维:阻燃 R-510:高耐热级 美国:PPSU
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

RADEL PPSU R-5100 NT-15

>PPSU-FR<

阻燃等级: V-0 5VA

缺口冲击: 70.40 kJ/m

热变形温度: 214 °C

加工方式: 注射成型 挤出成型 吹塑成型 热成型 数控

材料属性: 阻燃 高耐热级 耐水解级 饮用水接触级 医疗级

符合规定: ISO 10993 NSF/ANSI 51 NSF/ANSI/CAN 61 UL

材料特性: 耐酸 高压灭菌 耐碱 生物相容 耐化学性 电子束灭菌 环氧乙烷灭菌 通用级 热消毒 耐应力开裂 耐高温 抗伽玛射线 辐射灭菌 半透明无线传达 耐蒸汽 蒸汽灭菌 高韧性 良好的消毒性