

S460JO牌号H型钢,英标H型钢UB127常用尺寸

产品名称	S460JO牌号H型钢,英标H型钢UB127常用尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	型号:UB127 材质:S450JO/S460JO 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

S460JO材质H型钢,英标H型钢UB127常用尺寸

UB(不等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
UB127*76*13	127*76*4*7.6	13	UB533*210*109	539.5*210.8*11.6*18.8	109
UB152*89*16	152.4*88.7*4.5*7.7	16	UB533*210*122	544.5*211.9*12.7*21.3	122
UB178*102*19	177.8*101.2*4.8*7.9	19	UB610*229*101	602.6*227.6*10.5*14.8	101.2
UB203*102*23	203.2*101.8*5.4*9.3	23.1	UB610*229*113	607.6*228.2*11.1*17.3	113
UB203*133*25	203.2*133.2*5.7*7.8	25.1	UB610*229*125	612.2*229*11.9*19.6	125.1
UB203*133*30	206.8*133.9*6.4*9.6	30	UB610*229*140	617.2*230.2*13.1*22.1	139.9
UB254*102*22	254*101.6*5.7*6.8	22	UB610*305*149	612.4*304.8*11.8*19.7	149.1
UB254*102*25	257.2*101.9*6*8.4	25.2	UB610*305*179	620.2*307.1*14.1*23.6	179
UB254*102*28	260.4*102.2*6.3*10	28.3	UB610*305*238	635.8*311.4*18.4*31.4	238.1
U254*146*31	251.4*146.1*6*8.6	31.1	UB686*254*125	677.9*253*11.7*16.2	125.2
UB254*146*37	256*146.4*6.3*10.9	37	UB686*254*140	683.5*253.7*12.4*19	140.1

UB254*146*43	259.6*147.3*7.2*12.7	43	UB686*254*152	687.5*254.5*13.2*21	152.4
UB305*102*25	305.1*101.6*5.8*7	24.8	UB686*254*170	692.9*255.8*14.5*23.7	170.2
UB305*102*28	308.7*101.8*6*8.8	28.2	UB762*267*134	750*264.4*12*15.5	133.9
UB305*102*33	312.7*102.4*6.6*10.8	32.8	UB762*267*147	754*265.2*12.8*17.5	146.9
UB305*127*37	304.4*123.4*7.1*10.7	37	UB762*267*173	762.2*266.7*14.3*21.6	173
UB305*127*42	307.2*124.3*8*12.1	41.9	UB762*267*197	769.8*268*15.6*25.4	196.8
UB305*127*48	311*125.3*9*14	48.1	UB838*292*176	834.9*291.7*14*18.8	175.9
UB305*165*40	303.4*165*6*10.2	40.3	UB838*292*194	840.7*292.4*14.7*21.7	193.8
UB305*165*46	306.6*165.7*6.7*11.8	46.1	UB838*292*226	850.9*293.8*16.1*26.8	226.5
UB305*165*54	310.4*166.9*7.9*13.7	54	UB914*305*201	903*303.3*15.1*20.2	200.9
UB356*127*33	349*125.4*6*8.5	33.1	UB914*305*224	910.4*304.1*15.9*23.9	224.2
UB356*127*39	353.4*126*6.6*10.7	39.1	UB914*305*238	915*305*16.5*25.9	238
UB356*171*45	351.4*171.1*7*9.7	45	UB914*305*253	918.4*305.5*17.3*27.9	253.4
UB356*171*51	355*171.5*7.4*11.5	51	UB914*305*271	923*307*18.4*30	271
UB356*171*57	358*172.2*8.1*13	57	UB914*305*289	926.6*307.7*19.5*32	289.1
UB356*171*67	363.4*173.2*9.1*15.7	67.1	UB914*305*313	932*309*21.1*34.5	313
UB406*140*39	398*141.8*6.4*8.6	39	UB914*305*345	943*308*22.1*39.9	345
UB406*140*46	403.2*142.2*6.8*11.2	46	UB914*305*381	951*310*24.4*43.9	381
UB406*178*54	402.6*177.7*7.7*10.9	54.1	UB914*305*425	961*313*26.9*49	425
UB406*178*60	406.4*177.9*7.9*12.8	60.1	UB914*305*474	971*316*30*54.1	474
UB406*178*67	409.4*178.8*8.8*14.3	67.1	UB914*305*521	981*319*33*58.9	521
UB406*178*74	412.8*179.5*9.5*16	74.2	UB914*305*576	993*322*36.1*65	576
UB457*152*52	449.8*152.4*7.6*10.9	52.3	UB914*419*343	911.8*418.5*19.4*32	343.3
UB457*152*60	454.6*152.9*8.1*13.3	59.8	UB914*419*388	921*420.5*21.4*36.6	388
UB457*152*67	458*153.8*9*15	67.2	UB1016*305*222	970*300*16*21.1	222
UB457*152*74	462*154.4*9.6*17	74.2	UB1016*305*249	980*300*16.5*26	249
UB457*152*82	465.8*155.3*10.5*18.9	82.1	UB1016*305*272	990*300*16.5*31	272
UB457*191*67	453.4*189.9*8.5*12.7	67.1	UB1016*305*314	1000*300*19.1*35.9	314
UB457*191*74	457*190.4*9*14.5	74.3	UB1016*305*350	1008*302*21.1*40	350
UB457*191*82	460*191.3*9.9*16	82	UB1016*305*393	1016*303*24.4*43.9	393
UB457*191*89	463.4*191.9*10.5*17.7	89.3	UB1016*305*415	1020*304*26*46	415
UB457*191*98	467.2*192.8*11.4*19.6	98.3	UB1016*305*438	1026*305*26.9*49	438
UB533*210*82	528.3*208.8*9.6*13.2	82.2	UB1016*305*494	1036*309*31*54	494
UB533*210*92	533.1*209.3*10.1*15.6	92.1	UB1016*305*584	1056*314*36*64	584
UB533*210*101	536.7*210*10.8*17.4	101			

生产执行标准：UB127-914参照EN10034:1993、UB1016参照ASTM A6/AM-12

uc (等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
----	----	----	----	----	----

UC152*152*23	152.4*152.2*5.8*6.8	23	UC356*368*153	362*370.5*12.3*20.7	152.9
UC152*152*30	157.6*152.9*6.5*9.4	30	UC356*368*177	368.2*372.6*14.4*23.8	177
UC152*152*37	161.8*154.4*8*11.5	37	UC356*368*202	374.6*374.7*16.5*27	201.9
UC203*203*46	203.2*203.6*7.2*11	46.1	UC356*406*235	381*394.8*18.4*30.2	235.1
UC203*203*52	206.2*204.3*7.9*12.5	52	UC356*406*287	393.6*399*22.6*36.5	287.1
UC203*203*60	209.6*205.8*9.4*14.2	60	UC356*406*340	406.4*403*26.6*42.9	339.9
UC203*203*71	215.8*206.4*10*17.3	71	UC356*406*393	419*407*30.6*49.2	393
UC203*203*86	222.2*209.1*12.7*20.5	86.1	UC356*406*467	436.6*412.2*35.8*58	467
UC254*254*73	254.1*254.6*8.6*14.2	73.1	UC356*406*509	446*416*39.1*62.7	509
UC254*254*89	260.3*256.3*10.3*17.3	88.9	UC356*406*551	455.6*418.5*42.1*67.5	551
UC254*254*107	266.7*258.8*12.8*20.5	107.1	UC356*406*592	465*421*45*72.3	592
UC254*254*132	276.3*261.3*15.3*25.3	132	UC356*406*634	474.6*424*47.6*77	633.9
UC254*254*167	289.1*265.2*19.2*31.7	167.1	UC356*406*677	483*428*51.2*81.5	677
UC305*305*97	307.9*305.3*9.9*15.4	96.9	UC356*406*744	498*432*55.6*88.9	744
UC305*305*118	314.5*307.4*12*18.7	117.9	UC356*406*818	514*437*60.5*97	818
UC305*305*137	320.5*309.2*13.8*21.7	136.9	UC356*406*900	531*442*65.9*106	900
UC305*305*158	327.1*311.2*15.8*25	158.1	UC356*406*990	550*448*71.9*115	990
UC305*305*198	339.9*314.5*19.1*31.4	198.1	UC356*406*1086	569*454*78*125	1086
UC305*305*240	352.5*318.4*23*37.7	240	UC356*406*1202	580*471*95*130	1202
UC305*305*283	365.3*322.2*26.8*44.1	282.9	UC356*406*1299	600*476*100*140	1299
UC356*368*129	355.6*368.6*10.4*17.5	129			

备注：生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005

英标H型钢热浸锌层是锌在液态下，分三个步骤形成的，铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层；合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层；合金层表面包裹着锌层。冶金矿产：

北京科技大学的学者为了研究含碳球团矿还原熔分机理，将分析纯的Fe₂O₃氧化物和不同还原剂固结成球并进行等温还原实验，研究了温度、还原时间、配碳量、还原剂种类等条件对球团矿还原熔分行为的影响。进一步采用X射线衍射、扫描电子显微镜等手段表征了含碳球团在不同还原时间的微观结构及物相变化，实验结果表明：焙烧温度过低或过高含碳球团都不能良好熔分，配碳量增加可以提高球团还原和熔分速率，适宜的温度、碳氧摩尔比、还原剂分别是1400、1.2和煤粉。