

S450JO欧标H型钢,英标H型钢UC305执行标准

产品名称	S450JO欧标H型钢,英标H型钢UC305执行标准
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	型号:UC305 材质:S450JO/S460JO 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

S450JO材质H型钢,英标H型钢UC305室内库房

UB(不等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
UB127*76*13	127*76*4*7.6	13	UB533*210*109	539.5*210.8*11.6*18.8	109
UB152*89*16	152.4*88.7*4.5*7.7	16	UB533*210*122	544.5*211.9*12.7*21.3	122
UB178*102*19	177.8*101.2*4.8*7.9	19	UB610*229*101	602.6*227.6*10.5*14.8	101.2
UB203*102*23	203.2*101.8*5.4*9.3	23.1	UB610*229*113	607.6*228.2*11.1*17.3	113
UB203*133*25	203.2*133.2*5.7*7.8	25.1	UB610*229*125	612.2*229*11.9*19.6	125.1
UB203*133*30	206.8*133.9*6.4*9.6	30	UB610*229*140	617.2*230.2*13.1*22.1	139.9
UB254*102*22	254*101.6*5.7*6.8	22	UB610*305*149	612.4*304.8*11.8*19.7	149.1
UB254*102*25	257.2*101.9*6*8.4	25.2	UB610*305*179	620.2*307.1*14.1*23.6	179
UB254*102*28	260.4*102.2*6.3*10	28.3	UB610*305*238	635.8*311.4*18.4*31.4	238.1
U254*146*31	251.4*146.1*6*8.6	31.1	UB686*254*125	677.9*253*11.7*16.2	125.2
UB254*146*37	256*146.4*6.3*10.9	37	UB686*254*140	683.5*253.7*12.4*19	140.1

UB254*146*43	259.6*147.3*7.2*12.7	43	UB686*254*152	687.5*254.5*13.2*21	152.4
UB305*102*25	305.1*101.6*5.8*7	24.8	UB686*254*170	692.9*255.8*14.5*23.7	170.2
UB305*102*28	308.7*101.8*6*8.8	28.2	UB762*267*134	750*264.4*12*15.5	133.9
UB305*102*33	312.7*102.4*6.6*10.8	32.8	UB762*267*147	754*265.2*12.8*17.5	146.9
UB305*127*37	304.4*123.4*7.1*10.7	37	UB762*267*173	762.2*266.7*14.3*21.6	173
UB305*127*42	307.2*124.3*8*12.1	41.9	UB762*267*197	769.8*268*15.6*25.4	196.8
UB305*127*48	311*125.3*9*14	48.1	UB838*292*176	834.9*291.7*14*18.8	175.9
UB305*165*40	303.4*165*6*10.2	40.3	UB838*292*194	840.7*292.4*14.7*21.7	193.8
UB305*165*46	306.6*165.7*6.7*11.8	46.1	UB838*292*226	850.9*293.8*16.1*26.8	226.5
UB305*165*54	310.4*166.9*7.9*13.7	54	UB914*305*201	903*303.3*15.1*20.2	200.9
UB356*127*33	349*125.4*6*8.5	33.1	UB914*305*224	910.4*304.1*15.9*23.9	224.2
UB356*127*39	353.4*126*6.6*10.7	39.1	UB914*305*238	915*305*16.5*25.9	238
UB356*171*45	351.4*171.1*7*9.7	45	UB914*305*253	918.4*305.5*17.3*27.9	253.4
UB356*171*51	355*171.5*7.4*11.5	51	UB914*305*271	923*307*18.4*30	271
UB356*171*57	358*172.2*8.1*13	57	UB914*305*289	926.6*307.7*19.5*32	289.1
UB356*171*67	363.4*173.2*9.1*15.7	67.1	UB914*305*313	932*309*21.1*34.5	313
UB406*140*39	398*141.8*6.4*8.6	39	UB914*305*345	943*308*22.1*39.9	345
UB406*140*46	403.2*142.2*6.8*11.2	46	UB914*305*381	951*310*24.4*43.9	381
UB406*178*54	402.6*177.7*7.7*10.9	54.1	UB914*305*425	961*313*26.9*49	425
UB406*178*60	406.4*177.9*7.9*12.8	60.1	UB914*305*474	971*316*30*54.1	474
UB406*178*67	409.4*178.8*8.8*14.3	67.1	UB914*305*521	981*319*33*58.9	521
UB406*178*74	412.8*179.5*9.5*16	74.2	UB914*305*576	993*322*36.1*65	576
UB457*152*52	449.8*152.4*7.6*10.9	52.3	UB914*419*343	911.8*418.5*19.4*32	343.3
UB457*152*60	454.6*152.9*8.1*13.3	59.8	UB914*419*388	921*420.5*21.4*36.6	388
UB457*152*67	458*153.8*9*15	67.2	UB1016*305*222	970*300*16*21.1	222
UB457*152*74	462*154.4*9.6*17	74.2	UB1016*305*249	980*300*16.5*26	249
UB457*152*82	465.8*155.3*10.5*18.9	82.1	UB1016*305*272	990*300*16.5*31	272
UB457*191*67	453.4*189.9*8.5*12.7	67.1	UB1016*305*314	1000*300*19.1*35.9	314
UB457*191*74	457*190.4*9*14.5	74.3	UB1016*305*350	1008*302*21.1*40	350
UB457*191*82	460*191.3*9.9*16	82	UB1016*305*393	1016*303*24.4*43.9	393
UB457*191*89	463.4*191.9*10.5*17.7	89.3	UB1016*305*415	1020*304*26*46	415
UB457*191*98	467.2*192.8*11.4*19.6	98.3	UB1016*305*438	1026*305*26.9*49	438
UB533*210*82	528.3*208.8*9.6*13.2	82.2	UB1016*305*494	1036*309*31*54	494
UB533*210*92	533.1*209.3*10.1*15.6	92.1	UB1016*305*584	1056*314*36*64	584
UB533*210*101	536.7*210*10.8*17.4	101			

生产执行标准：UB127-914参照EN10034:1993、UB1016参照ASTM A6/AM-12

uc (等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
UC152*152*23	152.4*152.2*5.8*6.8	23	UC356*368*153	362*370.5*12.3*20.7	152.9

UC152*152*30	157.6*152.9*6.5*9.4	30	UC356*368*177	368.2*372.6*14.4*23.8	177
UC152*152*37	161.8*154.4*8*11.5	37	UC356*368*202	374.6*374.7*16.5*27	201.9
UC203*203*46	203.2*203.6*7.2*11	46.1	UC356*406*235	381*394.8*18.4*30.2	235.1
UC203*203*52	206.2*204.3*7.9*12.5	52	UC356*406*287	393.6*399*22.6*36.5	287.1
UC203*203*60	209.6*205.8*9.4*14.2	60	UC356*406*340	406.4*403*26.6*42.9	339.9
UC203*203*71	215.8*206.4*10*17.3	71	UC356*406*393	419*407*30.6*49.2	393
UC203*203*86	222.2*209.1*12.7*20.5	86.1	UC356*406*467	436.6*412.2*35.8*58	467
UC254*254*73	254.1*254.6*8.6*14.2	73.1	UC356*406*509	446*416*39.1*62.7	509
UC254*254*89	260.3*256.3*10.3*17.3	88.9	UC356*406*551	455.6*418.5*42.1*67.5	551
UC254*254*107	266.7*258.8*12.8*20.5	107.1	UC356*406*592	465*421*45*72.3	592
UC254*254*132	276.3*261.3*15.3*25.3	132	UC356*406*634	474.6*424*47.6*77	633.9
UC254*254*167	289.1*265.2*19.2*31.7	167.1	UC356*406*677	483*428*51.2*81.5	677
UC305*305*97	307.9*305.3*9.9*15.4	96.9	UC356*406*744	498*432*55.6*88.9	744
UC305*305*118	314.5*307.4*12*18.7	117.9	UC356*406*818	514*437*60.5*97	818
UC305*305*137	320.5*309.2*13.8*21.7	136.9	UC356*406*900	531*442*65.9*106	900
UC305*305*158	327.1*311.2*15.8*25	158.1	UC356*406*990	550*448*71.9*115	990
UC305*305*198	339.9*314.5*19.1*31.4	198.1	UC356*406*1086	569*454*78*125	1086
UC305*305*240	352.5*318.4*23*37.7	240	UC356*406*1202	580*471*95*130	1202
UC305*305*283	365.3*322.2*26.8*44.1	282.9	UC356*406*1299	600*476*100*140	1299
UC356*368*129	355.6*368.6*10.4*17.5	129			

备注：生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005

英标H型钢低合金钢性能度钢结构件的屈服点决定了结构所能承受的不发生变形的应力。典型碳素结构钢的小屈服点为235MPa。而典型低合金度钢的小屈服点为345MPa。因此，根据其屈服点的比例关系，低合金度钢的使用允许应力比碳素结构钢高1.4倍。冶金矿产：

二是在滑动速度较小时的摩擦系数条件（B条件），这是在较低面压作用下控制冲头肩部材料变形时的情况。三是面压很小，滑动速度也很小时的摩擦系数条件（C条件），这是冲头底部由于材料和模具接触才开始产生变形的情况。实际冲压成型过程中，材料是在这些条件的复合下发生滑动，所以需要在设定的滑动条件下，评价材料能否进行充分的滑动。在各种滑动条件下本产品的摩擦系数都小于传统的GA润滑钢板。特别是本产品C条件摩擦系数比传统的GA润滑钢板显著下降，这是本产品的一个特点。