

EN标准S460JO,英标H型钢UB838市场价

产品名称	EN标准S460JO,英标H型钢UB838市场价
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	型号:UB838 材质:S450JO/S460JO 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

出口设备H型钢,英标H型钢UB838市场价

UB(不等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
UB127*76*13	127*76*4*7.6	13	UB533*210*109	539.5*210.8*11.6*18.8	109
UB152*89*16	152.4*88.7*4.5*7.7	16	UB533*210*122	544.5*211.9*12.7*21.3	122
UB178*102*19	177.8*101.2*4.8*7.9	19	UB610*229*101	602.6*227.6*10.5*14.8	101.2
UB203*102*23	203.2*101.8*5.4*9.3	23.1	UB610*229*113	607.6*228.2*11.1*17.3	113
UB203*133*25	203.2*133.2*5.7*7.8	25.1	UB610*229*125	612.2*229*11.9*19.6	125.1
UB203*133*30	206.8*133.9*6.4*9.6	30	UB610*229*140	617.2*230.2*13.1*22.1	139.9
UB254*102*22	254*101.6*5.7*6.8	22	UB610*305*149	612.4*304.8*11.8*19.7	149.1
UB254*102*25	257.2*101.9*6*8.4	25.2	UB610*305*179	620.2*307.1*14.1*23.6	179
UB254*102*28	260.4*102.2*6.3*10	28.3	UB610*305*238	635.8*311.4*18.4*31.4	238.1
U254*146*31	251.4*146.1*6*8.6	31.1	UB686*254*125	677.9*253*11.7*16.2	125.2
UB254*146*37	256*146.4*6.3*10.9	37	UB686*254*140	683.5*253.7*12.4*19	140.1

UB254*146*43	259.6*147.3*7.2*12.7	43	UB686*254*152	687.5*254.5*13.2*21	152.4
UB305*102*25	305.1*101.6*5.8*7	24.8	UB686*254*170	692.9*255.8*14.5*23.7	170.2
UB305*102*28	308.7*101.8*6*8.8	28.2	UB762*267*134	750*264.4*12*15.5	133.9
UB305*102*33	312.7*102.4*6.6*10.8	32.8	UB762*267*147	754*265.2*12.8*17.5	146.9
UB305*127*37	304.4*123.4*7.1*10.7	37	UB762*267*173	762.2*266.7*14.3*21.6	173
UB305*127*42	307.2*124.3*8*12.1	41.9	UB762*267*197	769.8*268*15.6*25.4	196.8
UB305*127*48	311*125.3*9*14	48.1	UB838*292*176	834.9*291.7*14*18.8	175.9
UB305*165*40	303.4*165*6*10.2	40.3	UB838*292*194	840.7*292.4*14.7*21.7	193.8
UB305*165*46	306.6*165.7*6.7*11.8	46.1	UB838*292*226	850.9*293.8*16.1*26.8	226.5
UB305*165*54	310.4*166.9*7.9*13.7	54	UB914*305*201	903*303.3*15.1*20.2	200.9
UB356*127*33	349*125.4*6*8.5	33.1	UB914*305*224	910.4*304.1*15.9*23.9	224.2
UB356*127*39	353.4*126*6.6*10.7	39.1	UB914*305*238	915*305*16.5*25.9	238
UB356*171*45	351.4*171.1*7*9.7	45	UB914*305*253	918.4*305.5*17.3*27.9	253.4
UB356*171*51	355*171.5*7.4*11.5	51	UB914*305*271	923*307*18.4*30	271
UB356*171*57	358*172.2*8.1*13	57	UB914*305*289	926.6*307.7*19.5*32	289.1
UB356*171*67	363.4*173.2*9.1*15.7	67.1	UB914*305*313	932*309*21.1*34.5	313
UB406*140*39	398*141.8*6.4*8.6	39	UB914*305*345	943*308*22.1*39.9	345
UB406*140*46	403.2*142.2*6.8*11.2	46	UB914*305*381	951*310*24.4*43.9	381
UB406*178*54	402.6*177.7*7.7*10.9	54.1	UB914*305*425	961*313*26.9*49	425
UB406*178*60	406.4*177.9*7.9*12.8	60.1	UB914*305*474	971*316*30*54.1	474
UB406*178*67	409.4*178.8*8.8*14.3	67.1	UB914*305*521	981*319*33*58.9	521
UB406*178*74	412.8*179.5*9.5*16	74.2	UB914*305*576	993*322*36.1*65	576
UB457*152*52	449.8*152.4*7.6*10.9	52.3	UB914*419*343	911.8*418.5*19.4*32	343.3
UB457*152*60	454.6*152.9*8.1*13.3	59.8	UB914*419*388	921*420.5*21.4*36.6	388
UB457*152*67	458*153.8*9*15	67.2	UB1016*305*222	970*300*16*21.1	222
UB457*152*74	462*154.4*9.6*17	74.2	UB1016*305*249	980*300*16.5*26	249
UB457*152*82	465.8*155.3*10.5*18.9	82.1	UB1016*305*272	990*300*16.5*31	272
UB457*191*67	453.4*189.9*8.5*12.7	67.1	UB1016*305*314	1000*300*19.1*35.9	314
UB457*191*74	457*190.4*9*14.5	74.3	UB1016*305*350	1008*302*21.1*40	350
UB457*191*82	460*191.3*9.9*16	82	UB1016*305*393	1016*303*24.4*43.9	393
UB457*191*89	463.4*191.9*10.5*17.7	89.3	UB1016*305*415	1020*304*26*46	415
UB457*191*98	467.2*192.8*11.4*19.6	98.3	UB1016*305*438	1026*305*26.9*49	438
UB533*210*82	528.3*208.8*9.6*13.2	82.2	UB1016*305*494	1036*309*31*54	494
UB533*210*92	533.1*209.3*10.1*15.6	92.1	UB1016*305*584	1056*314*36*64	584
UB533*210*101	536.7*210*10.8*17.4	101			

生产执行标准：UB127-914参照EN10034:1993、UB1016参照ASTM A6/AM-12

uc (等边不等厚) 英标H型钢

型号	规格	米重	型号	规格	米重
----	----	----	----	----	----

UC152*152*23	152.4*152.2*5.8*6.8	23	UC356*368*153	362*370.5*12.3*20.7	152.9
UC152*152*30	157.6*152.9*6.5*9.4	30	UC356*368*177	368.2*372.6*14.4*23.8	177
UC152*152*37	161.8*154.4*8*11.5	37	UC356*368*202	374.6*374.7*16.5*27	201.9
UC203*203*46	203.2*203.6*7.2*11	46.1	UC356*406*235	381*394.8*18.4*30.2	235.1
UC203*203*52	206.2*204.3*7.9*12.5	52	UC356*406*287	393.6*399*22.6*36.5	287.1
UC203*203*60	209.6*205.8*9.4*14.2	60	UC356*406*340	406.4*403*26.6*42.9	339.9
UC203*203*71	215.8*206.4*10*17.3	71	UC356*406*393	419*407*30.6*49.2	393
UC203*203*86	222.2*209.1*12.7*20.5	86.1	UC356*406*467	436.6*412.2*35.8*58	467
UC254*254*73	254.1*254.6*8.6*14.2	73.1	UC356*406*509	446*416*39.1*62.7	509
UC254*254*89	260.3*256.3*10.3*17.3	88.9	UC356*406*551	455.6*418.5*42.1*67.5	551
UC254*254*107	266.7*258.8*12.8*20.5	107.1	UC356*406*592	465*421*45*72.3	592
UC254*254*132	276.3*261.3*15.3*25.3	132	UC356*406*634	474.6*424*47.6*77	633.9
UC254*254*167	289.1*265.2*19.2*31.7	167.1	UC356*406*677	483*428*51.2*81.5	677
UC305*305*97	307.9*305.3*9.9*15.4	96.9	UC356*406*744	498*432*55.6*88.9	744
UC305*305*118	314.5*307.4*12*18.7	117.9	UC356*406*818	514*437*60.5*97	818
UC305*305*137	320.5*309.2*13.8*21.7	136.9	UC356*406*900	531*442*65.9*106	900
UC305*305*158	327.1*311.2*15.8*25	158.1	UC356*406*990	550*448*71.9*115	990
UC305*305*198	339.9*314.5*19.1*31.4	198.1	UC356*406*1086	569*454*78*125	1086
UC305*305*240	352.5*318.4*23*37.7	240	UC356*406*1202	580*471*95*130	1202
UC305*305*283	365.3*322.2*26.8*44.1	282.9	UC356*406*1299	600*476*100*140	1299
UC356*368*129	355.6*368.6*10.4*17.5	129			

备注：生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005

英标H型钢对炉安全和降低生产成本有利。但是，由于带钢得不到预加热就进入还原炉中，这样无疑提高了还原炉的热负荷，影响炉子的寿命。因此这种方法并未得广泛应用。冶金矿产：

其内含的尺寸标注命令和文本输入命令(单行文本和多行文本)可以完成必须的尺寸标注及文字说明，除此还可通过Windows提供的剪贴板、OIE特性等来输入技术要求等大块文字。具体做法如下。输入少量文字可以用Text或DText命令实现，如图3中的管道代号CW8—24—8、管件规格及说明等。输入多行文本时，可以通过单行文本的组合来实现。即输入一行文本后，再借助复制命令(Copy)和文本编辑(DDEdit或MTEdit)、属性编(DDModify)、对象特性工具(Properties)、移动(Move)等命令进行多行文本的输入。