

POE网络吸顶音箱

产品名称	POE网络吸顶音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	120.00/只
规格参数	支持网络:Dante音频传输协议 覆盖角度:90° x 90 传输距离:网线可达100米
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

POE网络音箱，IP网络吸顶音箱，POE网络吸顶音箱 POE供电IP网络吸顶音箱，内嵌D类功放模块，通过PoE网络供电。多功能电动调节，具有多个定位角度调节。可通过继电器连接中控控制电动升降。可通过8路控制器手动控制电动升降。结构：ABS高密度箱体，HD涂层。白色高硬度喷漆；1.5mm六角形拉钢网，贴防水防尘声学海绵；产品尺寸：380mm x 280mm x 210mm开孔尺寸：363mm x 260mm 安装深度(无后罩/有后罩) 210mm重量：5.5Kg

POE网络吸顶音箱 POE供电IP网络吸顶音箱功能及参数：

- 1、ABS外壳,铁制网罩,单向接收终端，数字解码终端与有源天花喇叭一体；
- 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；
- 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；
- 4、内置D类30W功放电路，音质细腻，功率强劲；
- 5、6.5寸同轴单元喇叭，全频段范围覆盖，音质清澈亮丽悦耳；
- 6、配备POE供电和POE交换机时，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉；
- 7、POE交换机供时电功率可达10W，若使用普通交换机时，则外接DC24V电源适配器功率可达30W；
- 8、具备一路联动输入，一路联动输出接口，方便与其他系统联动扩展；
- 9、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；

- 10、内置网络隔离防雷处理电路；
- 11、网络接口：标准RJ45；
- 12、支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；
- 13、音频格式：MP3/WAV；
- 14、采样率：8K ~ 48KHz；
- 15、网络传输速率：100Mbps；
- 16、音频模式：16位立体声CD音质；
- 17、喇叭单元规格：6"*1+1"*1；
- 18、输出频率：80Hz ~ 16KHz；
- 19、谐波失真： 1%；
- 20、信噪比： 80dB；
- 21、额定功率：10W(POE供电时)；
- 22、环境温度：-20 ~ 70 ；
- 23、环境湿度：20% ~ 80%相对湿度；
- 24、功耗：15 ~ 50W；
- 25、输入电源：AC100~240V 50Hz；
- 26、天花板开孔： 210mm；
- 27、装饰罩尺寸： 240*90mm；
- 28、安装形式：吸顶式；
- 29、材料：ABS；
- 30、重量：2.2kg；

POE网络吸顶音箱 POE供电IP网络吸顶音箱产品描述：

- 1.ABS外壳,铁制网罩,单向接收终端，数字解码终端与有源天花喇叭一体；
- 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；
- 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；

- 4.内置D类30W功放电路，音质细腻，功率强劲；
- 5.6.5寸同轴单元喇叭，全频段范围覆盖，音质清澈亮丽悦耳；
- 6.配备POE供电和POE交换机时，仅需一根网线连接，施工简单、成本低廉；
- 7.POE交换机供时电功率可达10W，若使用普通交换机时，则外接DC24V电源适配器功率可达30W；
- 8.具备一路联动输入，一路联动输出接口，方便与其他系统联动扩展；
- 9.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；
- 10.内置网络隔离防雷处理电路；
- 11.网络接口：标准RJ45；
- 12.支持协议：RTP、UDP、TCP/IP、FTP；
- 13.音频格式：MP3/WAV；
- 14.采样率：8K~48KHz；
- 15.网络传输速率：100Mbps；
- 16.音频模式：16位立体声CD音质；
- 17.喇叭单元规格：6"×1+1"×1；
- 18.输出频率：80Hz~16KHz；
- 19.谐波失真：1%；
- 20.信噪比：80dB；
- 21.额定功率：10W(POE供电时)；
- 22.环境温度：-20~70；
- 23.环境湿度：20%~80%相对湿度；
- 24.功耗：15~50W；
- 25.输入电源：AC100~240V 50Hz；
- 26.天花板开孔：210mm；
- 27.装饰罩尺寸：240×90mm；
- 28.安装形式：吸顶式；
- 29.材料：ABS；

30.重量：2.2kg；