

绝缘地垫多久检测一次年审报告如何办理

产品名称	绝缘地垫多久检测一次年审报告如何办理
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

高压拉道杆(令克棒)检测报告办理

高压操纵杆的构成：

接扣式：玻璃钢防腐环氧树杆、镀烙连接扣、螺栓等。

伸缩式扣锁式：自扣锁、180度可调钩头、玻璃钢防腐环氧树杆

接扣防水防雨式：玻璃钢防腐环氧树杆、镀烙连接扣、螺栓、复合绝缘子

高压操纵杆的标准规范：

高压操纵杆的应用自然条件

(1) 工作温度：-25 ~ 55

(2) 相对湿度： 90%

(3) 应用场所：室内室外无雨气温

高压操纵杆的加工工艺

此系列产品操纵杆（别名令克棒）选用好一点的玻璃纤维纱、环氧树和306树酞，玻璃钢纤维布及其环氧固化剂等几大绝缘层材料做成，通过次上位之后在磨具上第一次定型，随后取出磨具，通过第二次持续高温打磨抛光，一次粗打磨抛光，2次细打磨抛光，之后在上油漆做成其他碳纤维制品，表面美观大方、构造轻便、操作简便，具有优质的机械电性能，适用于各种高压环境下应用，绝缘性能能优良安全使用。

关键性能参数：

10kv电压合适配备3节4米长短操作 35kv电压合适配备3节4米的长度操纵杆

110kv电压合适配备4节4.5米的长度操纵杆

220kv电压合适配备4节6米的长度操纵杆

500kv电压合适配备4节8米的长度操纵杆

还可以根据客户需要规格型号订制。

检验时间为：一年。

高压操纵杆的检验依据：DL408-91《电业安全工作规程》

外观检验：绝缘层表面光洁，没有气泡、皱褶或裂开；玻纤与树脂间粘合完好无损；空心管端口号上有管接头，节杆中间联接坚固。

服务项目

我们公司尽心尽意为众多电力用户服务项目，热情欢迎新老客户购买我产品。一年属商品质量问题，承担完全免费拆换。

35KV拉道杆的检测报告主要参数

1. 规格：合理绝缘层长短：2990mm 金属材料顶端接头长短：70mm 挥手一部分：700mm
金属材料中间接头总长：280mm 长度：3 直径规格：36mm 全长：4040mm

2. 电性能：用600mm长绝缘杆在150KV的电流下打耐压，能够维持1min不穿透。

绝缘操作杆是底层农电工作人员*常见的安全工器具之一，主要是用于对农村电力变压器和线路开关开展停电实际操作，以其钟与高压输电线触碰，因而需准确把握绝缘操作杆的应用要求和常见问题。