

双组份聚硫橡胶密封膏 长沙市河道治理用聚硫密封胶 规格全 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫橡胶密封膏 长沙市河道治理用聚硫密封胶 规格全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

包装、包装、贮运1、包装：小包装为每6桶集成一纸箱，A、B配套，合计重25公斤大桶包装为A组份净重200公斤，B组份净重20公斤，配套供货。2、贮运：聚硫密封胶为不易燃，无危险的产品，可按一般非危险品的运输，运输中严防日晒雨淋，禁止接近热源，fangzhi碰撞，保持包装完好无损。

双组份聚硫密封胶双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老货和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

8、施工的检查:密封胶施工完毕后应对接缝进行检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为24时，但7天后可达到80%强度，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而性能，闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥，可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷薄层，密封后，密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感，我们将给您报具体价。

混合时应防止气泡混入，涂膏时应防止气泡混入，压实，填平密封处.双组份聚硫密封胶工如下：1、本双组份聚硫密封胶可以用于被密封物体表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂

物，保证被粘表面干燥、平整、以防止粘接不良。

2、填塞衬垫材料：缝要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸设计要求3、嵌填聚氨酯密封膏:按产品A:B=1:1.5的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多。