

聚氨酯密封胶 福州市地铁用聚硫密封胶 规格全 众拓路桥

产品名称	聚氨酯密封胶 福州市地铁用聚硫密封胶 规格全 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氨酯密封胶型号不同的，施工的也是不一样的了，具体的要看下面这些的：1、被密封表面的处理，聚氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物，保证被粘表面干燥、平整，以防止粘接不良。2、填充背衬材料，按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶.河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势：河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

聚硫密封胶另一种为双组份。A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。

抗拉强度，抗渗压达0.06Mpa，并有良好的耐油，耐酸碱腐蚀和抗臭氧氧老化的能力，完全能适应下水道的水质条件。产品是一种单组分状胶体，储存期限长，化学性能,可以在-20~50度范围内使用,能够在大量用于下水道的施工中，且施工十分方便。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上

,干燥成膜（底涂料另配）。

使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性，、无污染、防腐、、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用寿命长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。双组份聚硫密封胶用途：广泛用于建筑、市政、地铁、、跑道、高速公路、桥梁等工程中砗伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。