

# 聚氨酯建筑密封膏 安庆市引水渡槽用聚硫密封胶 物流配送 众拓路桥

产品名称	聚氨酯建筑密封膏 安庆市引水渡槽用聚硫密封胶 物流配送 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶.河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶的使用优势：河道伸缩缝用双组份聚硫密封胶在使用中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能。

该产品配用油漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性，施工方便、操作简单，是建筑施工，防水止渗不可缺少的密封材料。双组份聚硫密封胶配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。

2、耐水性：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)对海水、自来水、蒸馏水的作用是的，相比之下对海水(含盐)的重量变化zui小。3、耐酸、碱性能：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是的。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。搅拌好的双组份聚硫密封胶必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。)7、施工结束后,把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶（膏）产品性能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种，一种是自流平型聚硫密封膏另一种

是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

根据毒性分级属级。7、气密性好：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶，它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。