

双组聚硫密封膏 茂名市高铁用聚硫密封胶 物流配送 众拓路桥

产品名称	双组聚硫密封膏 茂名市高铁用聚硫密封胶 物流配送 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品特点无溶剂，绿色环保；单组分，不流淌，施工方便；与多种基材有良好的粘接性；对基材无腐蚀，体积无收缩；低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变，耐油性能优良；耐生物老化等。施工：
1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

主要特点：止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，能抗1.2Mpa的水压；耐久性强、变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成元流失，在常温下，使用寿命超过100年；缓性好其7天的率占最大的率 50%（实测值可达39.3%），非常适用。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。

表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力。

遇水止水胶是一种遇水、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

2、耐水性：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)对海水、自来水、蒸馏水的作用是的，相比之下对海水(含盐)的重量变化zui小。3、耐酸、碱性能：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱

及各种盐类还是的。

pg321双组份聚硫密封胶材料组成要求：pg321双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。