

# 双组份灌封胶 广州市地下防水接缝用聚硫密封胶 支持定制 众拓路桥

产品名称	双组份灌封胶 广州市地下防水接缝用聚硫密封胶 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(表干时间 24小时, 7天后方可试验, 28天性能全部达到。), 聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类A类: 指高模量低伸长率的聚硫密封膏。B类: 指高伸长率低模量的聚硫密封膏。聚硫密封膏型别按流变性分为N型和L型N型: 指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型L型: 指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏, 双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料, 添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶, 对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性, 可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水。

现在季节已经变冷, 我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型, 的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间, 两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多, 固化时间就越短。

聚氨酯密封胶有如下特点: 优良的耐磨性; 低温性; 性能可调节范围较广; 机械强度大; 粘接性好; 弹性好, 具有优良复原性, 可适合于动态接缝; 耐候性好, 使用寿命可达15~20年; 耐油性能优良; 耐生物老化; 价格适中。

5.3密封胶配置工艺1、底涂的材料配置和使用说明: 本产品由甲、乙两组分组合而成, 使用时将甲组分(无色)与乙组(红褐色)按1:1混合均匀, 用毛刷涂刷于变形缝两侧注胶基面上, 基面上底涂表面干后, 即可注胶。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高下可能产生气泡和裂纹；许多需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

六、聚硫建筑密封膏施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。七、配制好的聚硫建筑密封膏应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。以下是自流平型和非下垂型两种双组份聚硫密封胶的用法给大家讲解一下：一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：在浇注密封胶前保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。