

柔性填料 SR塑性填料 SW嵌缝密封胶厂家

产品名称	柔性填料 SR塑性填料 SW嵌缝密封胶厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	3.50/千克
规格参数	包装规格:25kg/箱 标准:国标 适用范围:面板坝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

柔性填料有几种叫法

说到柔性填料它有很多种叫法，因此许多朋友被柔性填料的叫法弄懵了，下面小编就介绍下柔性填料的几种常用叫法，例如：GB柔性填料、SR塑性填料、SR-2塑性止水材料、SW嵌缝密封胶。因柔性填料的主要材质是丁基橡胶而成品又是腻子状，所以又被叫做丁基橡胶密封腻子、BW嵌缝腻子密封胶等等。无论是哪种叫法，都是因为它是面板坝的嵌缝材料，所以大家看到是嵌填大坝缝隙的，无论是哪种叫法就是指的柔性填料。

柔性填料的优点

- 1、柔性填料有高塑性，柔性填料是橡胶泥状物，有粘接力，可塑性好，可根据需要加工成各种形状。
- 2、柔性填料有可靠性，柔性填料与混凝土粘接可靠性，黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。
- 3、柔性填料有流动性及变形性，也就是说柔性填料在在水压下可以慢慢流动，挤入缝隙中，能对孔隙及缝隙起到密封止水作用。

柔性填料的嵌缝方法

柔性填料是嵌填在缝隙顶部的V形槽内，要按压粘紧密实，并且嵌填的柔性填料要弧形向上隆起，以便能更好地适应面板变形缝。柔性填料在嵌填完成后，在柔性填料表面再用SR防渗盖片包盖密封严实。覆盖完成后，用角钢或者不锈钢压条打上螺栓，将SR防渗盖片固定在混凝土面上。