

聚氨酯密封胶 保山市飞机场用聚硫密封胶 货源充足 众拓路桥

产品名称	聚氨酯密封胶 保山市飞机场用聚硫密封胶 货源充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

用小铲将混合好的密封胶抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水。注意事项：1、B组份要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

双组份聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类一等品聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

3、由于本工程变形缝深度为3cm，注胶时可一次成型。5.6涂胶中胶体连接工艺如若一条变形缝不能一次性注胶完毕，则第二次注胶采用以下两种：干式连接和湿式连接。1、两次涂胶施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

使用寿命长，具有卓月的防渗漏粘接密封性能。二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大密封胶的保存期，以适应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础，与刚性接

口工艺相比，可使施工速度50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度工程造价，经济效益显著。

3、将装满胶的前、后螺盖装上，装螺盖的同时装上与施胶缝宽窄相适应的枪嘴，完成装胶工艺即可注射涂胶。2、该胶在室温固化时间（ 25 ± 3 ）达到佳强度为7天，7日内不能进密、水密、油密等项性试验和各种性能。