

建筑嵌缝聚硫密封胶 漳州市大型水利工程聚硫密封胶 发货快 众拓路桥

产品名称	建筑嵌缝聚硫密封胶 漳州市大型水利工程聚硫密封胶 发货快 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

有单组份和双组份之分。双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：配比1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

聚硫fangshui密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封，与混凝土粘接性能好，如：地下fangshui接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封胶，它具有耐老化性、耐久性、气密性和fangshui性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体，guo内现已在部分大型水库、贮水池、污水。

使用时的温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。2、使用时，密封材料的宽深比例要适当。3、聚硫建筑密封膏（胶）贮存时要避免太阳直晒，宜阴凉干燥处；在5 ~ 26 温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。

) 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。注：本产品为流淌型和非流淌型两种。一、配合物的性能:非下垂型和自流平型，高伸长，低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。

按型号可分为：PG321双组份聚硫密封胶，PS852双组份聚硫密封胶，SGJL851双组份聚硫密封胶等。按模量又可分为高模量型和低模量型，高模量是指度低伸长率，低模量是指高伸长率低强度。按流动性又可分为非下垂型聚硫防水密封胶和自流型聚硫防水密封膏。

密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大密封胶的保存期，以适应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础，与刚性接口工艺相比，可使施工速度50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度工程造价，经济效益显著。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥，可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷薄层，密封后，密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感，我们将给您报具体价。