

变形缝双组份聚硫密封胶 娄底市路面嵌缝用聚硫密封胶 支持定制 众拓路桥

产品名称	变形缝双组份聚硫密封胶 娄底市路面嵌缝用聚硫密封胶 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

按设计图纸拆除闭孔泡沫办的沟槽，必须严格进行表面清洁处理，除去灰尘和油污，保证基层干燥。3. 沟槽内及缝面采用钢丝刷、手提式砂轮机修整，妥善清洗。聚硫双组份密封胶涂胶前的：在密封前先将密封部位表面的杂物、砂浆硬块、和油污等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。

双组份聚硫密封膏双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老货和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm³固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40 服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。

还可加工定做非下垂型和自流平型两种，由于聚硫高分子主链上含有-s-s-键，而且是饱和状态的，所以制成的PG321聚硫密封胶具有独特性能：耐油、耐水、耐溶剂、耐大气老化、耐辐射，低温柔曲性好，气密性优良。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

6、胶层未完全硫化前要注意养护，不得水淋或人为损坏。7、若要进行密封效果满水或带压试验，必须待密封胶完全硫化后（7~14d）才可进行。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物2、固含量：%1003、密度：1.6(g/cm³)4、混合比例A:B=100:10~100:14(体积比)5、紫外线照雾性：无双组份聚硫密封胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃。