

聚硫防水密封膏 锡林郭勒涵洞隧道用聚硫密封胶 货源充足 众拓路桥

产品名称	聚硫防水密封膏 锡林郭勒涵洞隧道用聚硫密封胶 货源充足 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层,然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度,对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时,可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶再打入施工部位内。

2、双组份聚硫胶的材料配置 、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A;A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。 、混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺。

6、现场材料摆放整齐，不准乱弃、乱堆。7、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。8、涂胶完成后对不慎洒出的密封胶要及时进行清理。9、操作平台时，平台上作业人员必须在箱涵底板上，不得带人。

2、耐水性：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)对海水、自来水、蒸馏水的作用是的，相比之下对海水(含盐)的重量变化zui小。3、耐酸、碱性能：非下垂双组份聚硫密封胶(膏)不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是的。

双组份聚氨酯密封膏（胶）特点：1、wuduhuanbao，固含量%100。2、聚氨酯密封胶施工方便，不需要特殊防护。3、固化速度可调，zui终粘接强度高。4、聚氨酯密封胶性能优良、抗冲击、抗震pilao、耐低温、耐老化、耐水，适用面广。

聚氨酯密封胶产品特性1.弹性好，具有优良的复原性，中等强度，可用于动态接缝;2.单组份、湿固化，

立面施工不流淌;3.良好的填缝性能;对基材无腐蚀、无渗透污染;4.耐磨性能好、粘接性能好，与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;5.低挥发性气味、优良的抗老化性能。

5.4装枪工艺1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入桶中混合好的胶面上。2、取胶前、后螺盖，口对准压胶盘中间的出胶口，推动和推力杆，下压，此时胶料上行装入中，管中空气顺尾部，灌满为止。