

双组份聚硫嵌缝密封胶 汉中市地铁用聚硫密封胶 防水效果好 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫嵌缝密封胶 汉中市地铁用聚硫密封胶 防水效果好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份, 状态下), 随季节, 地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时, 我公司都已按比例配比好了, 并且在箱里用塑料筒分开放了, 用户无须操心比例配比, 使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后, 就可以使用了。

流淌型聚硫密封胶, 自流平聚硫密封胶, 非下垂型聚硫密封胶较为常用。自流平型聚硫密封胶和流淌型密封胶均适用于河道治理和污水处理, 榫好用于圆面的地方, 配好料之后, 在一个角落顺着方向洒下, 即可全部进行覆盖。

聚硫密封胶成分和特性: 聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料, 配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫密封胶是国际、国内最优秀的防水材料。在国外发达国家中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。

双组份聚硫建筑密封膏使用说明: 一、聚硫建筑密封膏为双组份膏状物, 两组份有明显色差, 便于混合均匀。聚硫建筑密封膏使用比例为A:B=100:8-12, 可施胶时间为2-6小时。聚硫建筑密封膏属中性, 无污染、防腐、耐水、耐油、耐弱酸碱, 抗老化性能优越。

聚硫密封胶价格一般按公斤(千克)计算, 需求量大的客户一般就按吨计算。2) 1吨大概可以涂抹100平方米。二、施工: 1.用钢刷和毛刷仔细清理粘接面, 做到无灰尘、无附着物, 并擦去油污, 保证粘接面干燥清洁。

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝: 将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量, 将两组份混合搅拌5分钟。搅拌好的料必须色翠均匀, 不得发花。否则会造成局部固

化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

我公司生产的双组聚硫密封胶也叫做AB胶，为双组份室温固化型密封剂，其中A组为白色膏体聚硫胶，B组为黑色膏体固化剂，每组A+B为5公斤包装，重量比为10:1，也就是说每组中A组重量为4.54公斤，B组重量为0.46公斤。