## ps851型双组份聚硫密封胶 延边州大型水利工程聚硫密封胶 防水效果好 众拓路桥

产品名称	ps851型双组份聚硫密封胶 延边州大型水利工程聚硫密封胶 防水效果好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	<b>衡水市榕华北大街</b>
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果,蕞好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶(底涂料另配)。应防止气泡混入,切记涂胶时,应该压实,填平密封处,防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完,因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。

再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。建筑用聚氨酯密封胶产品特点与注意事项聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业、交通运输业等。15%用于汽车、机械制造,约75~80%的聚氨酯密封胶用于建筑业,5%用于土木及其它方面。

耐候性好,耐油性好,耐生物老化,价格低廉。产品施工:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等),使涂层表面于固体结构层。关节表面必须完全干燥、清洁、无霜,所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁。

2、要填充背衬材料:按工程设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制:双组份聚硫密封胶的使用要按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。

使用时,密封材料的宽度与深度的比例应适当。双组分聚氨酯建筑密封应避免阳光直射,应置于阴凉干燥处,远离火源,应特别注意包装桶的良好密封,有效期为一年。双组份聚氨酯密封胶用于建筑施工、运输、预制混凝土等建筑材料和施工缝的填充和密封。

聚氨酯密封胶型号不同的,施工的也是不一样的了,具体的要看下面这些的:1、被密封表面的处理,聚 氨酯密封胶施工前要除去被粘表面的油污、附着物、灰尘等杂物,保证被粘表面干燥、平整,以防止粘 接不良。2、填充背衬材料,按设计要求,向接缝内填充背衬材料。

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。