

供应KYN28高压开关柜 金属封闭成套开关设备

产品名称	供应KYN28高压开关柜 金属封闭成套开关设备
公司名称	山东福茂电气股份有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:福茂电气 型号:KYN28-12 产地:山东潍坊
公司地址	山东潍坊经济开发区玄武东街1100号东城新海枫景1号楼1-803 (注册地址)
联系电话	0536-8631993 13258088938

产品详情

高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称，是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。

高压开关柜广泛应用于配电系统，作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除，从而电网中无故障部分的正常运行。因此，高压开关柜是非常重要的配电设备，其可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。

高压柜内导体采用的环氧树脂技术工艺是一种环氧树脂配方。具有防水防尘能力，具有耐高压能力、耐火能力一种在火焰（1300℃）烧烤10秒钟下，绝缘层没有受到任何破坏，并且在极短的时间内将热量散去，肌肤触碰没有任何问题！耐盐雾能力强，且经过1800小时盐雾测试，绝缘层不会被破坏。具有韧性及强度，抗冷热循环破坏能力。

交流金属封闭铠装式开关设备，型号: KYN28A-12(Z)，概述:柜体总结构为全封闭式、中置式。基本柜架采用敷铝锌板拼装组合式结构，由标准模块按方案需要用螺钉紧固连接而成。适用:适用三相交流50/60Hz单母线分段系统的户内成套配电装置，接受和分配3.6-12kV网络电能，并对电路实行控制、保护及检测。特点:开关柜由固定的柜体和可移开部件两大部分组成。柜体分为四个单独的隔室，外壳防护等级为IP4X，各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X。柜顶设有三个过压释放通道，同型号手车具有良好的互换性。

户内交流高压环网开关设备，型号: HXGN15-12，概述:柜体采用2mm敷铝锌钢板或表面喷塑处理钢板螺铆拼装搭接成型，各隔室用钢板分隔。柜体钢板及构件应经镀锌喷涂处理，开关室内装有三工位负荷开关。适用:适用于交流50HZ，12kV的户内配电装置，广泛应用于工业及民用电网及供电

末端。特点:整个开关柜可分成上下两部分，柜的上部包括母线室，负荷开关、操作机构和低压室，与下部电缆室分隔开来。各隔室用钢板分隔，可更换整个上部单元。