

PFA树脂 FJY-A03/A03S

产品名称	PFA树脂 FJY-A03/A03S
公司名称	金华氟茂化工科技有限公司
价格	247.00/KG
规格参数	品牌:佰茂 规格:25KG 产地:衢州
公司地址	浙江省金华市金东区塘雅镇金义快速路5555号信息交易中心X072号
联系电话	15957008848

产品详情

1. 产品简介

分子量为20万~50万，熔点为295~315℃，摩擦系数为0.05（静摩擦系数，与钢对磨），比重2.12~2.17，熔融指数在0.8~30之间，长期使用温度260℃。

推荐用于（但不限于）管道、泵、阀门、板材、储罐衬里、膜片、接头、轴承部件。

2. 技术参数

指标名称	指标
	FJY-A03/A03S
外观	半透明颗粒，无明显杂质
MFR, g/10min	0.8 ~ 3.0
拉伸强度, Mpa	32
伸长率, %	300
挥发分, %	0.3
熔点,	295 ~ 315
标准相对比重	2.120 ~ 2.170

3. 产品标志、包装、贮存、运输说明

3.1 标志

本产品的包装桶上应有牢固清晰的标识，标明公司名称、产品名称、批号、牌号（规格号）、净含量等。

3.2 包装

本产品包装在聚乙烯塑料袋中,再封装于硬纸箱体（或者塑封袋内），每箱（每袋）净重25kg。

3.3 贮存

应储存于清洁、干燥、阴凉处，防止日晒、雨淋、避免水汽、尘土等杂质混入。

3.4 运输

本产品无毒、不爆、无腐蚀，按照非危险品运输。