

25GDL2-12 × 10GDL立式多级管道泵现货

产品名称	25GDL2-12 × 10GDL立式多级管道泵现货
公司名称	青浦莲盛水泵配件销售服务部
价格	2300.00/台
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:不阻塞
公司地址	上海市青浦区盈港路38号
联系电话	86 021 69218070 13361836712

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮数目	多级
型号	25GDL2-12 × 10	扬程	120 (m)
吸程	7.5 (m)	转速	2900
电动功率	3 (w)	工作温度	小于100 ()
进出口径	25 (mm)	流量	2 (m3/h)

产品概述:

上海青浦莲盛gdl型立式多级管道泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1cr18ni9ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏,使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运转平稳,低噪音,安装条件优于dl型泵,可以简便安装于任一段水平管路中间。完全能满足高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要,是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的最佳泵型。使用温度: 100 ,压力 0.6mpa(16kg/cm²)。

型号意义:

使用范围:

立式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80 ,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120 。适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体。

结构说明:

	1	泵体	11	联轴
	2	拉紧螺栓	12	联接
	3	外筒	13	气
	4	叶轮	14	机械
	5	叶轮挡套	15	密封
	6	轴套	16	轴
	7	密封垫	17	套螺
	8	螺母	18	轴
	9	销	19	回水管
	10	电机		

性能参数:

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	吸程(m)	电机功率(kw)		
25gdl2-12 × 3	2	36	7.5	1.1		
25gdl2-12 × 4		48		1.1		
25gdl2-12 × 5		60		1.5		
25gdl2-12 × 6		72		1.5		
25gdl2-12 × 7		84		2.2		
25gdl2-12 × 8		96		2.2		
25gdl2-12 × 9		108		2.2		
25gdl2-12 × 10		120		3		
25gdl2-12 × 11		132		3		
25gdl2-12 × 12		144		3		
25gdl4-11 × 3		4		33		1.1
25gdl4-11 × 4				44		1.5
25gdl4-11 × 5	55		2.2			
25gdl4-11 × 6	66		2.2			
25gdl4-11 × 7	77		3			
25gdl4-11 × 8	88		3			
25gdl4-11 × 9	99		3			
25gdl4-11 × 10	110		4			
25gdl4-11 × 11	121		4			
25gdl4-11 × 12	132		4			
25gdl4-11 × 13	143		4			
40gdl6-12 × 3	6		36			1.5
40gdl6-12 × 4		48	2.2			
40gdl6-12 × 5		60	2.2			
40gdl6-12 × 6		72	3			
40gdl6-12 × 7		84	3			
40gdl6-12 × 8		96	4			
40gdl6-12 × 9		108	4			
40gdl6-12 × 10		120	4			
40gdl6-12 × 11		132	5.5			
40gdl6-12 × 12		144	5.5			
50gdl12-15 × 2		12	30		7	2.2
50gdl12-15 × 3			45			3
50gdl12-15 × 4	60		4			
50gdl12-15 × 5	75		5.5			
50gdl12-15 × 6	90		5.5			

50gdl12-15 × 7		105		7.5
50gdl12-15 × 8		120		7.5
50gdl12-15 × 9		135		11
50gdl12-15 × 10		150		11
50gdl18-15 × 3	18	45		4
50gdl18-15 × 4		60		5.5
50gdl18-15 × 5		75		7.5
50gdl18-15 × 6		90		7.5
50gdl18-15 × 7		105		11
50gdl18-15 × 8		120		11
50gdl18-15 × 9		135		15
50gdl18-15 × 10		150		15
65gdl24-12 × 2	24	24	6	3
65gdl24-12 × 3		36		4
65gdl24-12 × 4		48		5.5
65gdl24-12 × 5		60		7.5
65gdl24-12 × 6		72		7.5
6s5gdl24-12 × 7		84		11
65gdl24-12 × 8		96		11
65gdl24-12 × 9		108		15
65gdl24-12 × 10		120		15
80gdl36-12 × 2	36	24	5.5	4
80gdl36-12 × 3		36		5.5
80gdl36-12 × 4		48		7.5
80gdl36-12 × 5		60		11
80gdl36-12 × 6		72		11
80gdl36-12 × 7		84		15
80gdl36-12 × 8		96		15
80gdl36-12 × 9		108		18.5
80gdl36-12 × 10		120		18.5
80gdl54-14 × 2	54	28	5	7.5
80gdl54-14 × 3		42		11
80gdl54-14 × 4		56		15
80gdl54-14 × 5		70		18.5
80gdl54-14 × 6		84		18.5
80gdl54-14 × 7		98		22
100gdl72-14 × 2	72	28	4.5	11
100gdl72-14 × 3		42		15
100gdl72-14 × 4		56		18.5
100gdl72-14 × 5		70		22
100gdl72-14 × 6		84		30
100gdl72-14 × 7		98		30

一、若已经由设计单位选定我公司的gdl多级管道泵产品型号，请直接向上海青浦莲盛水泵销售部订购。
二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们上海青浦莲盛水泵的技术专家为您审核把关。三、感谢您访问我们上海青浦莲盛水泵的网站【<http://shlspumps.cn.alibaba.com/>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。