

ZWL直联式自吸泵200-280-28

产品名称	ZWL直联式自吸泵200-280-28
公司名称	青浦莲盛水泵配件销售服务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:莲盛、莲特 型号:ZWL200-280-28 材质:铸铁
公司地址	上海市青浦区盈港路38号
联系电话	86 021 69218070 13361836712

产品详情

品牌	莲盛、莲特	型号	ZWL200-280-28
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	排污泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	其他
性能	不阻塞	扬程	28 (m)
转速	1450 (r/m)	功率	55 (w)
流量	280 (m ³ /h)		

一、产品概述:

上海青浦莲盛牌zxl.zwl直联式自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 zxl.zwl直联式自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

二、型号意义:

三、使用范围:

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行

喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。

四、结构说明:

1	联轴器	2	泵轴	3	轴承	4	机械密封	5	轴承体	6	泵壳
8	进口座	9	前密封环	10	叶轮	11	后盖	12	挡水圈	13	加液孔

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)	汽蚀余量(m)	自吸高度(m)	自吸时间(min)
zwl25-8-15	8	15	1.5	2900	45	2.0	5.0	
zwl32-9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.0	
zwl40-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.0	
zwl40-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.0	
zwl40-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.0	
zwl50-10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.0	
zwl50-20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.0	
zwl50-15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.0	
zwl50-20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	
zwl50-20-40	20	40	7.5	2900	48	2.5	5.5	
zwl65-30-18	30	18	4	2900	45	2.5	5.0	
zwl65-25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.0	
zwl65-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	
zwl65-40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.0	
zwl65-65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.0	
zwl80-40-16	40	16	4	2900	50	3.0	5.0	
zwl80-40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.0	
zwl80-25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	
zwl80-65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.0	
zwl80-80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	
zwl80-50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.5	
zwl100-100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.0	
zwl100-80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.0	
zwl100-100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.0	
zwl100-100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.0	
zwl100-80-45	80	45	30	2900	53	4.0	5.5	
zwl100-80-60	80	60	37	2900	53	4.0	5.5	
zwl100-80-80	80	80	45	2900	53	4.0	5.5	
zwl125-120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.0	
zwl150-200-15	200	15	15	1450	60	5.0	5.0	
zwl150-200-20	200	20	22	1450	60	5.0	5.0	
zwl150-200-25	200	25	30	1450	60	5.0	5.0	

zwl150-180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0		
zwl150-180-38	180	38	55	1450	45	5.0	5.0		
zwl200-280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0		
zwl200-300-18	300	18	37	1450	65	5.0	5.0		
zwl200-280-28	280	28	55	1450	55	4.8	5.2		
zwl250-420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5		
zwl300-800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5		