

## 挤塑板,xps及销售内外墙保温材料

产品名称	挤塑板,xps及销售内外墙保温材料
公司名称	上海超广保温材料有限公司
价格	320.00/立方米
规格参数	材质:XPS 产地:上海 产品类别:窑炉工业窑炉用保温材料
公司地址	中国 上海市闸北区 寿阳路300号（近江场路共和新路）
联系电话	86 21 66310962 13002149103

## 产品详情

材质	XPS	产地	上海
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.035	等级	优等级
品牌	安百康	使用温度	500
芯材	XPS聚苯乙烯挤塑保温板 是经特殊工艺连续挤压发 泡成型的板材，	形状	长方形
应用范围	XPS外墙保温系统		

专业生产外墙保温专用--双面拉毛--xps挤塑保温板。该品种板材特点：1、全原料生产，无回料添加。板材各种性能稳定、品质优良。2、板面平整（经过2次切边加工，板面极为平整）、3、对角线误差小（优于国家标准2倍、极有利于外墙施工）、4、保温隔热性能极佳。

（我公司另提供屋面用挤塑板、冷库用挤塑板、铺垫宝等产品，欢迎垂

询！)

xps聚苯乙烯挤塑保温板是经特殊工艺连续挤压发泡成型的板材，与传统的保温材料(如eps、岩棉、保温沙浆等)相比，在抗压强度、保温隔热、抗水汽渗透方面有很大的提高,节能效果明显，是建筑行业首选的节能环保材料。本产品广泛用于建筑物外墙、屋面、冷库、楼面、地面、顶棚等保温隔热，是新一代理想的新型建筑绿色环保建材。本材料在生产过程中制造出均匀平整的表面，内部形成完美的闭孔式蜂窝结构，具有很好保温隔热性能，良好的防潮抗湿及轻质，抗高压、不透气、不吸水、耐腐、不降解等特点。

产品特点一、低廉的成本二、

防潮防湿二、轻质硬度高三、极高的抗压强度四、防潮防湿五、极低的吸水性六、良好的隔热保温性能